



Kit4-CPRG-1000

Kit4-CPRG-1000, Sensores de corriente rígidos

Código: M810D4. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > N° Sensores: 4
- > Sección útil (mm): 52
- > Rango medida (A): 1 ... 1000 A
- > I min.(A): 1

Descripción

CIRCUTOR tiene una amplia gama de sensores de corriente para sus analizadores de redes portátiles. Esta amplia gama permite medir niveles de corriente desde los pocos mA hasta varios miles de Amperios. Además, los modelos disponibles tanto en formato flexible como rígido, permiten elegir la solución más adecuada para cada instalación.

Aplicación

Medida de valores energéticos mediante analizadores de redes portátiles.



Kit4-CPRG-1000

Sensores de corriente para Analizadores de redes portátiles

Código: M810D4.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	45 x 216 x 111 (mm)
Peso Neto (kg)	2,5

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Rango de medida	1...1000 Ac.a
Rigidez dieléctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensión de salida	2 Vc.a.

Circuito de medida de corriente

Frecuencia nominal	48...65 Hz
Tolerancia	1...5A (3%) Fase: NC / 5...20A (0,7%) Fase: NC / 20...1000A (0,7%) Fase: 1 °

CPG Sensores de corriente rígidos

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	I min.(A)	Sección útil (mm)	Pletina (mm)
M810B1.	CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810B2.	CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810B3.	CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810B4.	CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810B5.	CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 10	64	5 - 125 x 5 3 -100 x 10
M810BD.	CFG-5	0,01 ... 5 A	0.01	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810BE.	CFG-10	0,005 ... 10 A	0.05	100	5 - 80 x 5 3 -80 x 10



Kit4-CPRG-1000

Sensores de corriente para Analizadores de redes portátiles

Código: M810D4.

Dimensiones

