Kit3 CFLEX-120

Kit3 CFLEX-120, Sensores de corriente flexibles

Código: M81143. **(CONSULTAR DISPONIBILIDAD)**

> Longitud cable: 120 cm
> N° Sensores: 3
> Rango medida(A): 20 ... 200 / 200...2000 / 2000 ... 20000 A
> IΔn mín.(A): 1000
> I min: 2/20/1000

Especificaciones

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	90% (a 50 °C)
Temperatura de trabajo	-10 ... +55 °C

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Ancho de banda	10...20 KHZ
Rango de medida	5 A ... 20 kA
Sobretensión admisible de salida	600 V (factor de cresta 1,5)

Normas

Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 100V, IEC 61010
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Protección contra descargas eléctricas por doble aislamiento clase II (CEI 61010)
Seguridad eléctrica, Grado de contaminación	Grado de contaminación 2

Características mecánicas

Peso Neto (kg)	1,2

Precisión de medidas

Medida de corriente de fase	1%

Fecha creación: 11/05/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.