# KIT3 CIRe3-FLEX 200..20kA 80

Kit 3 CIRe3-FLEX 200..20kA 80, Sensores de corriente Flexibles

Código: M86013. **DESCATALOGADO**

> Escala: 200 A/2000 A/20 kA
> Longitud cable: 80 cm
> Nº Sensores: 3 x FLEX 200..20kA 80
> Rango medida(A): 20 ... 200 A / 200 ... 2000 A / 2000 ... 20000 A
> IΔn mín.(A): 2
> I min: 2 / 20 / 1000

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

| | |
|---|---|
| Categoría de la instalación | CAT III 300 Vca (IEC 61010) |
| Consumo | 9 VA |
| Frecuencia | 50...60 Hz. |
| Tensión nominal | 100...400 Vc.a. |
| Corriente mínima | 0,01 x In |

### Alimentación en contínua

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 70...315 Vcc |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 53 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -10...+65 °C |
| Temperatura de trabajo | 10...+50 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Certificaciones | UL, VDE |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
| Normas | IEC 60664-1, IEC 61010-1, IEC 62053-21, UL94, VDE 0110, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-4 , EN 55011 , EN 55022 , IEC 61000-6-2 , IEC 61000-4-2 , IEC 61000-4-3 , IEC 61000-4-4 , IEC 61000-4-5 , IEC 61000-4-8, IEC 61000-6-1 , IEC 61000-4-11 , UNE-ENV 50141 |

### Circuito de medida de corriente

| | |
|---|---|
| Margen medida corriente de fase | (.../2V) 2,5...100% F.E. De la pinza |
| Unidades de medida | Cambio de escala automático |
| Relación de transformación | Programable |

### Circuito de medida de tensión

| | |
|---|---|
| Frecuencia muestreo | 45...65 Hz |
| Margen medida frecuencia | 45...65 Hz |
| Margen medida tensión | 45...65 Hz |

Fecha creación: 20/06/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

# KIT3 CIRe3-FLEX 200..20kA 80

Código: M86013.

## Memoria

| | |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 2 GB |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Peso Neto (kg) | 0,82 |

## Precisión de medidas

| | |
|---|---|
| Medida de corriente de fase | 0,5% (ver error medida de las pinzas de corriente) |
| Medida de energía activa (kWh) | 1% (ver error medida de las pinzas de corriente) |
| Medida de potencia activa (kW) | 1% (ver error medida de las pinzas de corriente) |
| Medida de tensión de fase | 0,5% |

Fecha creación: 20/06/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.