KIT3 CPRG-1000

KIT3 CPRG-1000, Sensores de corriente rígidos

Código: M86017. **DESCATALOGADO**

> Pletina (mm): 1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
> Nº Sensores: 3 x CPRG 1000 CIR-e+
> Sección útil (mm): 52
> Rango medida (A): 20 ... 1000 A
> IΔn mín.(A): 1
> I min: 1

Especificaciones

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Error en fondo de escala	0,7 %
Rango de medida	1...1000 Ac.a.
Rigidez dieléctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensión de salida	2 Vc.a.

Circuito de medida de corriente

Frecuencia nominal	48...65 Hz
Tolerancia	1...5A (3%) Fase: NC / 5...20A (0,7%) Fase: NC / 20...1000A (0,7%) Fase: 1 º

Características mecánicas

Peso Neto (kg)	2

Fecha creación: 09/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.