

WGS-20-TB



WGS-20-TB, Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11731.

- > Sección útil (mm): 20
- > $I_{\Delta n}$ mín.(A): 0.1
- > Corriente máx. (A): 63

Especificaciones

Alimentación en alterna (aislamiento)

Test de impulsos (kV)	3 kV
-----------------------	------

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	46 x 60 x 32 (mm)
Envolvente	Policarbonato autoextinguible UL 94 V0
Fijación	Carril DIN con accesorio
Tipo de conexión	Terminal atornillable (tipo tornillo Pz)
Peso Neto (kg)	0,075

Características ambientales

Grado de protección	IP 20 (Terminales) IEC 60529
---------------------	------------------------------

Circuito de medida de corriente

Intensidad dinámica (I_{dyn})	2,5 lth
Intensidad permanente térmica (I_{cth})	6 A
Intensidad térmica de cortocircuito (I_{lth})	1,8 kA / 1s
Tensión máxima de servicio (U_m)	720 V

Normas

Normas	IEC 60664-1, IEC 60664-3, IEC 61869-2
--------	---------------------------------------

Precisión de medidas

Precisión	10 ... 15 %
-----------	-------------

Protección diferencial

Tipo	Tipo B
------	--------

WGC-TB

Transformador diferencial para relé tipo B

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	I_n (A)
P11731.	WGS-20-TB	20	63
P11751.	WGC-25-TB	25	63
P11752.	WGC-35-TB	35	80



WGS-20-TB

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11731.

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	In (A)
P11753.	WGC-55-TB	55	160
P11755.	WGC-80-TB	80	250
P11756.	WGC-110 TB	110	400
P11757.	WGC-140 TB	140	600
P11758.	WGC-180 TB	180	800

Sólo para relés tipo RGU-10B



WGS-20-TB

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11731.

Dimensiones

