



RGU-10, Relé diferencial para Transformador WGC, tipo A, 3 módulos y display

Código: P11941. DESCATALOGADO

- > Módulos: 3
- > Relé Prealarma: Si
- > Nº relés: 1
- > I\(\Delta n \) (A): 0,03 ... 3 A | 0,03 ...30 A
- > Alimentación Vca: 230 Vca
- > Retardo: 0,02 ... 10 s, INS, SEL
- > Fijación: Carril DIN

Descripción

Relé electrónico de protección diferencial serie WG, para conectar a los transformadores externos serie WG / WGC. Relé tipo A superinmunizado, con filtrado de corrientes de alta frecuencia y alta inmunidad. Medida en verdadero valor eficaz (TRMS).

- Visualización de datos por display
- o Dispone de dos salidas programables independientes (principal y prealarma)
- o Entrada externa para funciones de telemando (230 Vc.a.)

Aplicación

Los relés RGU-10 asociados a los transformadores WG permiten una protección diferencial inteligente. Por sus características de diseño aseguran la máxima seguridad y continuidad en el servicio eléctrico, evitándose disparos intempestivos.

El poder de visualizar el valor de fuga instantánea en el display, conjuntamente con las indicaciones de la prealarma, permite tener información del estado de las líneas que se protegen, y realizar un buen mantenimiento preventivo.

Además, la versión RGU-10 C con comunicaciones RS-485, conjuntamente con el software PowerStudio añade la supervisión centralizada en tiempo real, así como registro de históricos para su posterior análisis.







Relé diferencial electrónico compatible con transformador externo Serie WG

Código: P11941.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	6 VA
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	230 V~
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	52.5 x 85 x 67.9 (mm)
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	0,234
Características ambientales	
Grado de protección	IP 20 (bornes), IP 41 (frontal)
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %
Temperatura del ambiente	-40 +85 °C
Temperatura de trabajo	-10 +50 °C
Entrada externa de disparo / rearme externo	
Tipo	Optoacoplada
Potencia máxima	0,7 W
Tensión máxima	230 Vca ± 20%
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V ca
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Protección contra descargas eléctricas por doble aislamiento clase II (CEI 61010)
Normas	IEC 61008.1, IEC62020, IEC60947-2 Anexo M, IEC 60755
Interface usuario	
Tipo display	LCD Retroiluminado
Salidas digitales de relé	
Carga nominal en AC	2500 VA
Corriente nominal	6 Aca
Tensión nominal	250 Vca
Corriente máxima	10 Aca
Vida mecánica	10 x 10 ⁶







Relé diferencial electrónico compatible con transformador externo Serie WG

Código: P11941.

Protección diferencial

Tipo A ultrainmunizado







Relé diferencial electrónico compatible con transformador externo Serie WG

Código: P11941.

Tipo de elemento de corte	Contactor o Magnetotérmico + bobina de disparo	
Protección		
Transformador	Externo, serie WG/WGC	
Sensibilidad (I∆n), A	0,03 3 / 5-10-30 (Setup)	







Relé diferencial electrónico compatible con transformador externo Serie WG

Código: P11941.

Dimensiones Conexiones



