WB-350x150

WB-350x150, Transformador diferencial

Código: P13111.

> Diámetro interior (mm): 350 x 150
> IΔn mín.(A): 1
> In (A): 2000

Especificaciones

Alimentación en alterna (aislamiento)

Test de impulsos (kV)	3 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	479 x 279 x 50.2 (mm)
Envolvente	Policarbonato autoextinguible UL 94 V0
Fijación	Carril DIN con accesorio
Tipo de conexión	Terminal atornillable (tipo tornillo Pz)
Peso Neto (kg)	6,8

Características ambientales

Grado de protección	IP 20 (Terminales) IEC 60529
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de trabajo	-20 ... + 70 °C

Circuito de medida de corriente

Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Intensidad permanente térmica (Icth)	60 A
Intensidad térmica de cortocircuito (Ith)	1,8 kA / 1s
Relación de transformación	30 / 0,06 A
Tensión máxima de servicio (Um)	720 V

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III

Precisión de medidas

Precisión	10 ... 15 %

WB
Transformador diferencial para relé tipo B

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	IΔn mín.(A)	In (A)
Sólo para RGU-110B				
P13110.	WB-220x105	220 x 105	1	1250

WB-350x150

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P13111.

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	IΔn mín.(A)	In (A)
P13111.	WB-350x150	350 x 150	1	2000
P13112.	WB-500x200	500 x 200	1	4000

Fecha creación: 16/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

WB-350x150

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P13111.

Dimensiones