MT-FEE 250AIII

MT-FEE 250AIII, Magnetotérmico motorizado para corrientes superiores a 63 A, 3 polos

Código: P20E64. **DESCATALOGADO**

> Polos: 3

> In (A): 250 A

Descripción

Interruptor automático con control remoto serie **MT-FDE**, para corrientes de 80 a 250 A, tanto de 3 como de 4 polos. Realiza la función de protección contra cortocircuito y sobrecarga, y también se utiliza como elemento de corte. La reconexión del interruptor se puede realizar de dos maneras, según el ajuste en el bloque motor del modo de maniobra:

- "MANU": se realiza manualmente en el mismo interruptor siguiendo la secuencia OFF y después ON.
- "AUTO": se realiza mediante un impulso eléctrico siguiendo la secuencia OFF y después ON.

Aplicación

La serie MT-FDE son interruptores automáticos motorizados que pueden accionarse a distancia, válidos para cualquier aplicación en que es necesario un control remoto conexión/ desconexión. También se utilizan como elemento de corte asociados a los relés de reconexión automática como por ejemplo el RGU-10 MT o los RRM. Son un complemento imprescindible para la protección y reconexión automática magnetotérmica y diferencial.

Fecha creación: 02/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

MT-FEE 250AIII

Magnetotérmico motorizado (desde 63 A)

Código: P20E64.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 ... 60 Hz

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	81 x 130 x 185 (mm)
Fijación	Panel (base + zócalo enchufable)
Peso Neto (kg)	3,8

Características ambientales

Grado de protección	IP 40 (DIN 40050)
Temperatura de almacenamiento	-55 ... +55 °C
Temperatura de uso	-25 ... +55 °C

Motor

Tiempo de impulso activado / desactivado	50 / 50 ms
Tensión mínima	210 V ~
Tensión nominal	230 V ~

Protección magnetotérmica

Curva de disparo	C ó D (según tipo)
Corriente nominal In (A)	250
Poder de corte	36 kA
Tensión nominal	240 / 415 V ~

Fecha creación: 02/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

MT-FEE 250AIII

Magnetotérmico motorizado (desde 63 A)

Código: P20E64.

Dimensiones

Conexiones