



## WRU-10-MT

WRU-10-MT, Relé diferencial con transformador incorporado

Código: P24275.

- > Sección útil (mm): 28
- >  $I_{\Delta n}$  (A): 0,03 ... 3 A | 0,03 ... 30 A
- > Retardo: 0,02...10 s, INS, SEL
- > N° Reconexiones: Programable
- > Tiempo reconexiones: Programable
- > Elemento reconexión: RECmaxMP | MT-FDE

### Descripción

Relé electrónico de protección diferencial de reconexión automática con transformador incorporado de 28 mm, formando un solo conjunto. Relé tipo A superinmunizado, con filtrado de corrientes de alta frecuencia y alta inmunidad. Medida en verdadero valor eficaz (TRMS). Visualización por LED y display retroiluminado:

- Parámetros protección/reconexión diferencial
- Corriente de disparo de la protección
- Número de reconexiones
- Mensajes de estado de la protección, etc.

Dispositivo con tres relés de salida de contactos conmutado y dos simples, programables. El principal para la protección asociado al contactor, uno de prealarma y el otro de enclavamiento por agotamiento de reconexiones. Dispone de una entrada libre de tensión para realizar disparos y rearmes desde el exterior.

- Montaje en carril **DIN 46277 (EN 50022)**
- Tamaño reducido de 3 módulos
- Conexión mediante borneras enchufables

### Aplicación

Los relés **WRU-10 MT** asociados a un magnetotérmico motorizado permiten la reconexión automática después de un disparo, siendo una solución muy adecuada para alumbrado público, cajeros automáticos, cámaras frigoríficas, semáforos, etc. Por sus características de diseño aseguran la máxima seguridad y continuidad en el servicio eléctrico, evitándose disparos intempestivos.



## WRU-10-MT

Relé diferencial con transformador incorporado con display (tipo A)

Código: P24275.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Consumo         | 4,5 VA        |
| Frecuencia      | 50/60 Hz      |
| Tensión nominal | 230 V ~ ±30 % |

#### Características mecánicas

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 52.5 x 109.4 x 75 (mm) |
| Fijación                         | DIN 46277 (EN 50022)   |
| Peso Neto (kg)                   | 0,17                   |

#### Características ambientales

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Grado de protección                 | IP 20          |
| Humedad relativa (sin condensación) | 95%            |
| Temperatura de trabajo              | -20 ... +70 °C |

#### Entrada externa de disparo / rearme externo

|      |                              |
|------|------------------------------|
| Tipo | Libre de tensión, no aislada |
|------|------------------------------|

#### Normas

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000                                |
| Normas                                | IEC 60947-2-M, IEC 60755, IEC 62020 |

#### Otras salidas digitales de relés

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Carga nominal     | 1250 VA |
| Corriente nominal | 5 A ~   |
| Tensión nominal   | 250 V ~ |

#### Salidas digitales de relé

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Carga nominal     | 62,5 VA  |
| Corriente nominal | 0,25 A ~ |
| Tensión nominal   | 230 V ~  |

#### Protección diferencial

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo                            | Tipo A ultraimunizado   |
| Sensibilidad (I $\Delta$ n), A  | 0,03 ... 3 / 5-10-30 (Setup)  |
| Tiempo de retardo (t $\Delta$ ) | Ajuste directo: 0,02 ... 1 s Programable: 3-5-10 s Curva inversa: Instantánea o selectiva |



## WRU-10-MT

Relé diferencial con transformador incorporado con display (tipo A)

Código: P24275.

### Protección

|                    |                               |                  |           |               |
|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| Indicación por LED | Tensión de alimentación       | Disparo por fuga | Prealarma | Enclavamiento |
| Medida             | Verdadero valor eficaz (TRMS) |                  |           |               |

### Tipo de reconexión

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| nº reconexiones           | Programable |
| Tiempo de reset           | Programable |
| Tiempo entre reconexiones | Programable |

### WRU-10MT

Relé diferencial reconectador para magnetotérmico motorizado con transformador incorporado

| CÓDIGO  | TIPO      | IΔn (A)                      | Elemento reconexión |
|---------|-----------|------------------------------|---------------------|
| P24275. | WRU-10-MT | 0,03 ... 3 A   0,03 ... 30 A | RECmaxMP   MT-FDE   |

Para funcionar con RECmax MP (In ≤ 63 A), con MT-TSD (In > 63 A). En todos los relés, con ajuste de sensibilidad a 0.03 A, queda anulado el retardo, IEC 60947-2, anexo M. INS, SEL curvas de disparo según IEC 61008-1 para bobinas de disparo de un tiempo de actuación < 0,02 s



## WRU-10-MT

Relé diferencial con transformador incorporado con display (tipo A)

Código: P24275.

### Dimensiones



### Conexiones

