



REC3C 4P-63-30M

REC3C 4P-63-30M, Interruptor diferencial autorrearmable con contacto de salida, 4 polos

Código: P26815.

- > Polos: 4
- > In (A): 63 A
- > Modo reconexión: Aislamiento
- > Sensibilidad: 30 mA
- > Elemento reconexión: Incorporado
- > Tipo protección: Tipo A

Especificaciones

Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	5 VA
Frecuencia	50/60 Hz ($\pm 5\%$)
Tensión nominal	230 V ~ ($\pm 15\%$)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	115 x 108 x 82 (mm)
Envolvente	Plástico V0 policarbonato
Sección de cable en bornes alimentación	16-25 mm ²
Sección del cable en bornes de tensión	16-25 mm ²
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	0,69

Características ambientales

Grado de protección	IP 20
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-35 ... +65 °C
Temperatura de trabajo	-25 ... +55 °C

Circuito de medida

Resistencia de defecto (Rd) y respuesta del diferencial	< 15 k Ω / No rearme
Resistencia mínima aceptada (Rd0) y respuesta del diferencial	> 23 k Ω / Rearme

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557

Interface usuario

LED	2 LED: AUTO, color verde / REC, color rojo
-----	--

Interruptor diferencial



REC3C 4P-63-30M

Interruptor diferencial reconectador automático

Código: P26815.

Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc)	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse
Corriente nominal (In)	63 A
Frecuencia asignada (Hz)	50/60
Poder de cierre y corte asignado (Im)	500 A
Resistencia a ondas de choque	clase A , AC: 250A 8/20µs clase S: 3000A 8/20µs
Tensión asignada, nominal (Un)	230 V ~

Salidas digitales de relé

Tipo	2 contactos conmutados
Tensión nominal	230 V ~
Corriente máxima	0,13 A

Protección diferencial

Tipo	Tipo A
Sensibilidad (IΔn), A	0,03
Tiempo de retardo (tΔ)	INS

Protección

Tipo de elemento de corte	Interruptor diferencial
---------------------------	-------------------------

Tipo de reconexión

nº reconexiones	3
Tiempo entre reconexiones	3/20/180 s



REC3C 4P-63-30M

Interruptor diferencial reconectador automático

Código: P26815.

Dimensiones

