



Aux-contact_MCB/P/T

Aux-contact_MCB/P/T, Contacto auxiliar para MCB,

Código: P29001.

Descripción


El **MCB-P** o el **MCB-T** son disyuntores que combinan las funciones de un interruptor magnetotérmico (protección de sobrecarga y cortocircuito) y las de un contactor en un mismo elemento. El **MCB** tiene dos posibles situaciones:

- Disyuntor cerrado: Permite el control remoto (función contactor). Se puede desconectar y reconectar eléctricamente mediante la señal adecuada.
- Disyuntor abierto por disparo por sobrecarga o cortocircuito, o también por desconexión manual: no permite rearme por control remoto, solo es posible manualmente.

La función de control remoto actúa sobre los mismos contactos que el magnetotérmico, garantizando la desconexión en cualquiera de los casos. El tipo **MCB-T**, incorpora en el módulo de control remoto dos contactos auxiliares, libres de tensión (mediante manguera de tres hilos) que indican el estado de **MCB**, tanto de la entrada de control remoto (función contactor) y/o del magnetotérmico.

Aplicación

Los MCB son elementos adecuados para las aplicaciones de protección diferencial y magnetotérmica, con reconexión automática solo por diferencial, conectado a los relés WRKRT-25.



Aux-contact_MCB/P/T

Disyuntor

Código: P29001.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia 50 / 60 Hz.

Características ambientales

Grado de protección IP 20 (según DIN40050)

Salidas digitales de relé

Corriente máxima 0,5 A

Tensión máxima de contactos abiertos 230 V ~

Vida mecánica > 20000 operaciones

Características mecánicas

Peso Neto (kg) 0,04

Protección diferencial


Sensibilidad ($I\Delta n$), A 10

Protección magnetotérmica

Curva de disparo C

Tensión nominal 210 / 240 V ~

Sólo para funcionar con tipo WRU-10K Magnetotérmico de curva C, con poder de corte 6 kA (IEC 60898), posibilidad curva D (hasta 32 A) suplemento +10%



Aux-contact_MCB/P/T

Disyuntor

Código: P29001.

Dimensiones

