



## RECmaxLPd-D4-63

RECmaxLPd-D4-63, Relé diferencial reconectador con magnetotérmico para funcionar con transformador diferencial externo, 4 polos curva D

Código: P2A148.

- > Polos: 4
- > In (A): 63 A
- > Elemento reconexión: Incorporado
- > Curva: D

### Descripción

Dispositivo de corte, autorearmable, con protección magnetotérmica y diferencial ultraimmunizada. Equipo programable con display, que mide las corrientes de fuga (protección diferencial), y ordena la desconexión o reconexión del magnetotérmico (protección magnetotérmica) mediante un motor que lo gobierna mecánicamente. La medida de corriente de fugas,  $I_{\Delta}$ , necesita de transformador diferencial externo, que se suministra a parte. El conjunto es de uso habitual en instalaciones eléctricas, monofásicas y trifásicas, que requieran una continuidad elevada del suministro eléctrico. Tiene entradas/salidas que permiten tener información y control del estado de la instalación eléctrica donde está trabajando. Visualización LED y display (LCD) retroiluminado:

- Parámetros protección/reconexión por diferencial.
- Intensidad de corriente de disparo de la protección.
- Número de reconexiones realizadas
- Mensajes de estado de la protección, etc.

### Aplicación

El **RECmax LPd** asociado a los toroidales **WGC** asegura una protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática después de un disparo por defecto diferencial, sobrecarga o cortocircuito. Es una solución muy adecuada para aquellas infraestructuras que por su ubicación son de difícil control y vigilancia en cuadros eléctricos de:

- Sistemas de Telefonía
- Sistemas de TDT
- Sistemas informáticos, SAI



## RECmaxLPd-D4-63

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática

Código: P2A148.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	5 VA
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	230V ~ ± 30%

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	115 x 110 x 83 (mm)
Envolvente	Plástico V0
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	0,433

#### Características ambientales

Grado de protección	IP 20, IP 41 (trascuadro)
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +75 °C
Temperatura de trabajo	-20 ... +70 °C

#### Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC TR 60755, IEC 60898-1, DIN EN 50022, IEC 60947-2-M

#### Interface usuario

LED	2 LED
Teclado	3 teclas
Tipo display	LCD

#### Protección diferencial

Sensibilidad ( $I_{\Delta n}$ ), A	0,03 (por defecto) / 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 A (programable)
Tiempo de retardo ( $t_{\Delta}$ )	Retardo al disparo (IEC 60947-2-M) INS / SEL

#### Protección magnetotérmica

Curva de disparo	D
Corriente nominal $I_n$ (A)	63
Poder de corte $I_{cn}$ / $I_{cs}$ (IEC 60898)	6 kA
Poder de corte V (IEC 60898)	230 / 400 V ~
Poder de corte alterna, ( $I_{cu}$ ) (IEC 60947-2)	10 kA
Poder de corte V ~ (IEC 60947-2)	415 V ~
Tensión nominal	240 / 415 V ~



## RECmaxLPd-D4-63

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática

Código: P2A148.

### Tipo de reconexión

nº reconexiones	Programable: Diferencial (10) / Magnetotérmica (2)
Tiempo de reset	Programable: Diferencial / Magnetotérmico: 30 min
Tiempo entre reconexiones	Programable: Diferencial / Magnetotérmico: 3 min

### RECmaxLPD

Interruptor diferencial reconectador con magnetotérmico para funcionar con transformador diferencial no incluido

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Curva
<b>2 Polos, Curva C</b>				
P2A110.	RECmaxLPd-C2-6	2	6 A	C
P2A111.	RECmaxLPd-C2-10	2	10 A	C
P2A211.	RECmaxLPd-C2-10	2	10 A	C
P2A212.	RECmaxLPd-C2-16	2	16 A	C
P2A113.	RECmaxLPd-C2-20	2	20 A	C
P2A213.	RECmaxLPd-C2-20	2	20 A	C
P2A214.	RECmaxLPd-C2-25	2	25 A	C
P2A115.	RECmaxLPd-C2-32	2	32 A	C
P2A215.	RECmaxLPd-C2-32	2	32 A	C
P2A116.	RECmaxLPd-C2-40	2	40 A	C
P2A216.	RECmaxLPd-C2-40	2	40 A	C
P2A117.	RECmaxLPd-C2-50	2	50 A	C
P2A217.	RECmaxLPd-C2-50	2	50 A	C
P2A118.	RECmaxLPd-C2-63	2	63 A	C
P2A218.	RECmaxLPd-C2-63	2	63 A	C
<b>4 Polos, Curva C</b>				
P2A120.	RECmaxLPd-C4-6	4	6 A	C
P2A221.	RECmaxLPd-C4-10	4	10 A	C
P2A121.	RECmaxLPd-C4-10	4	10 A	C
P2A222.	RECmaxLPd-C4-16	4	16 A	C
P2A223.	RECmaxLPd-C4-20	4	20 A	C
P2A224.	RECmaxLPd-C4-25	4	25 A	C
P2A124.	RECmaxLPd-C4-25	4	25 A	C
P2A225.	RECmaxLPd-C4-32	4	32 A	C
P2A125.	RECmaxLPd-C4-32	4	32 A	C
P2A226.	RECmaxLPd-C4-40	4	40 A	C
P2A126.	RECmaxLPd-C4-40	4	40 A	C
P2A227.	RECmaxLPd-C4-50	4	50 A	C
P2A127.	RECmaxLPd-C4-50	4	50 A	C



## RECmaxLPd-D4-63

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática

Código: P2A148.

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Curva
P2A228.	RECmaxLPd-C4-63	4	63 A	C
<b>2 Polos, Curva D</b>				
P2A231.	RECmaxLPd-D2-10	2	10 A	D
P2A232.	RECmaxLPd-D2-16	2	16 A	D
P2A233.	RECmaxLPd-D2-20	2	20 A	D
P2A130.	RECmaxLPd-D2-6	2	6 A	D
P2A234.	RECmaxLPd-D2-25	2	25 A	D
P2A235.	RECmaxLPd-D2-32	2	32 A	D
P2A236.	RECmaxLPd-D2-40	2	40 A	D
P2A237.	RECmaxLPd-D2-50	2	50 A	D
<b>4 Polos, Curva D</b>				
P2A241.	RECmaxLPd-D4-10	4	10 A	D
P2A242.	RECmaxLPd-D4-16	4	16 A	D
P2A243.	RECmaxLPd-D4-20	4	20 A	D
<b>2 Polos, Curva D</b>				
P2A137.	RECmaxLPd-D2-50	2	50 A	D
<b>4 Polos, Curva D</b>				
P2A244.	RECmaxLPd-D4-25	4	25 A	D
<b>2 Polos, Curva D</b>				
P2A138.	RECmaxLPd-D2-63	2	63 A	D
<b>4 Polos, Curva D</b>				
P2A245.	RECmaxLPd-D4-32	4	32 A	D
P2A140.	RECmaxLPd-D4-6	4	6 A	D
P2A246.	RECmaxLPd-D4-40	4	40 A	D
P2A141.	RECmaxLPd-D4-10	4	10 A	D
P2A247.	RECmaxLPd-D4-50	4	50 A	D
P2A143.	RECmaxLPd-D4-20	4	20 A	D
P2A146.	RECmaxLPd-D4-40	4	40 A	D
P2A147.	RECmaxLPd-D4-50	4	50 A	D
P2A148.	RECmaxLPd-D4-63	4	63 A	D

Transformador diferencial, tipo WGS-20/30, WGC-25/35.

**Magnetotérmico de curva C/D con poder de corte de 6 kA (IEC 60898).** 10 kA consultar



# RECmaxLPd-D4-63

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática

Código: P2A148.

## Dimensiones



## Conexiones

