



RECmax-CVM 2P C2-63, Relé diferencial reconectador con magnetotérmico, 2 polos curva C y analizador de redes con transformadores incluidos

Código: P2B118.

> Polos: 2

> In (A): 63 A

> Elemento reconexión: Incorporado

> Curva: C

Descripción

Dispositivo de corte, autorrearmable, con protección magnetotérmica y diferencial ultrainmunizable y analizador de redes incluido. Equipo programable con display, que mide las corrientes de fuga (protección diferencial), y ordena la desconexión o reconexión del magnetotérmico (protección magnetotérmica) mediante un motor que lo gobierna mecánicamente. La medida de corriente de fugas, $I_{\scriptscriptstyle \Delta n r}$ necesita de transformador diferencial externo tipo WGC, suministrado en el kit.

Además, incorpora analizador de redes que permite monitoreo, ya sea por display o bien por las comunicaciones incorporadas, de hasta 19 parámetros eléctricos, con medida de tensión incorporada en el propio equipo, y medida de corriente mediante transformador de corriente externo tipo MC1 (para 2 polos) o MC3 (para 4 polos), incluido en el kit.

El conjunto es de uso habitual en instalaciones eléctricas, monofásicas y trifásicas, que requieran una continuidad elevada del suministro eléctrico. Tiene entradas/salidas que permiten tener información y control del estado de la instalación eléctrica donde está trabajando. Visualización LED y display (LCD) retroiluminado:

- o Parámetros protección/reconexión por diferencial y magnetotérmico.
- o Intensidad de corriente de disparo de la protección.
- O Número de reconexiones realizadas
- O Mensajes de estado de la protección.
- \circ Medida de valores eléctricos (tensión, corriente, potencia activa, cos ϕ) (resto de valores por comunicaciones).

Aplicación

El kit RECmaxCVM asegura una protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática después de un disparo por defecto diferencial, sobrecarga o cortocircuito, así como la medida de los parámetros eléctricos del circuito al que protege. Es una solución muy adecuada para aquellas infraestructuras que por su ubicación son de difícil control y vigilancia en cuadros eléctricos de:

- Sistemas de Telefonía
- o Sistemas de TDT
- O Sistemas informáticos, SAI







Magnetotérmico diferencial con reconexión automática y medida

Código: P2B118.

Especificaciones

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	7 VA
Frecuencia	50 / 60 Hz.
Tensión nominal	230V ~ ± 20% (L1-N)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	97 x 111.5 x 82 (mm)
Envolvente	Plástico VO
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	0,698
Características ambientales	
Grado de protección	IP 20
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %
Temperatura de almacenamiento	-30 +70 °C
Temperatura de trabajo	-10 +55 °C
Características eléctricas	
Sistema de tierras	TT - TN
Circuito de medida de corriente	
Categoría de la instalación	CAT III 300 V~
Corriente nominal (In)	/ 250 mA
Margen medida corriente de fase	1 100 % In
Corriente mínima de medida	0,2 % In
Circuito de medida de tensión	
Categoría Instalación	CAT III 600 V
Categoría Instalación Frecuencia muestreo	50/60 Hz
Frecuencia muestreo	50/60 Hz
Frecuencia muestreo Impedancia entrada	50/60 Hz 400 kΩ
Frecuencia muestreo Impedancia entrada Margen medida frecuencia	50/60 Hz 400 kΩ 50/60 Hz
Frecuencia muestreo Impedancia entrada Margen medida frecuencia Margen medida tensión	50/60 Hz 400 kΩ 50/60 Hz 50/60 Hz
Frecuencia muestreo Impedancia entrada Margen medida frecuencia Margen medida tensión Tensión nominal	50/60 Hz 400 kΩ 50/60 Hz 50/60 Hz







Magnetotérmico diferencial con reconexión automática y medida

Código: P2B118.

61000-6-4, IEC 62053-21, IEC 62053-23, IEC 61557-12

	61000-6-4, IEC 62053-21, IEC 62053-23, IEC 61557-12		
nterface usuario			
LED	2 LED		
Teclado	3 teclas		
Tipo display	LCD		
recisión de medidas			
Medida de corriente de fase	5 % (para IN > 10% F.E.), valor calculado de la suma vectorial medida en las corrientes de fase.		
Medida de corriente de neutro	5 % (para IN $>$ 10% F.E.), valor calculado de la suma vectorial medida en las corrientes de fase.		
Medida de energía reactiva (kvarh)	2%		
Medida de potencia reactiva (kvar)	2 % ±2 dígitos		
Medida de energía activa (kWh)	1%		
Medida de potencia activa (kW)	1 % ±2 dígitos		
Medida de tensión de fase	0,5 % ± 1 dígito		
rotección diferencial Sensibilidad (IΔn), A	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 A (programable)		
Tiempo de retardo (tΔ)	Retardo al disparo (IEC 60947-2-M) programable		
Transformador	Externo, serie WGC-20SC		
rotección magnetotérmica			
Curva de disparo	С		
Corriente nominal In (A)	63		
Poder de corte contínua Icu / Ics (IEC 60947-2)	30 kA		
Poder de corte Vcc (IEC 60947-2)	< 125 V		
Poder de corte alterna, (Icu) (IEC 60947-2)	20 kA		
Poder de corte V ~ (IEC 60947-2)	240 V ~		
Tensión nominal	240 / 415 V ~		
omunicación serie			
Protocolo	Modbus/RTU		
Tecnología / Tipo	RS-485		

RECmax-CVM

Relé diferencial reconectador con magnetotérmico y analizador de redes con transformadores incluidos







Magnetotérmico diferencial con reconexión automática y medida

Código: P2B118.

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Curva
2 Polos, Curva C				
P2B111.	RECmax-CVM 2P C2-10	2	10 A	С
P2B112.	RECmax-CVM 2P C2-16	2	16 A	С
P2B113.	RECmax-CVM 2P C2-20	2	20 A	С
P2B114.	RECmax-CVM 2P C2-25	2	25 A	C
P2B115.	RECmax-CVM 2P C2-32	2	32 A	C
P2B116.	RECmax-CVM 2P C2-40	2	40 A	С
P2B117.	RECmax-CVM 2P C2-50	2	50 A	С
P2B118.	RECmax-CVM 2P C2-63	2	63 A	С
4 Polos, Curva C				
P2B121.	RECmax-CVM 4P C4-10	4	10 A	C
P2B122.	RECmax-CVM 4P C4-16	4	16 A	С
P2B123.	RECmax-CVM 4P C4-20	4	20 A	С
P2B124.	RECmax-CVM 4P C4-25	4	25 A	С
P2B125.	RECmax-CVM 4P C4-32	4	32 A	С
P2B126.	RECmax-CVM 4P C4-40	4	40 A	С
P2B127.	RECmax-CVM 4P C4-50	4	50 A	С
P2B128.	RECmax-CVM 4P C4-63	4	63 A	С
2 Polos, Curva D				
P2B131.	RECmax-CVM 2P D2-10	2	10 A	D
P2B132.	RECmax-CVM 2P D2-16	2	16 A	D
P2B133.	RECmax-CVM 2P D2-20	2	20 A	D
P2B134.	RECmax-CVM 2P D2-25	2	25 A	D
P2B135.	RECmax-CVM 2P D2-32	2	32 A	D
P2B136.	RECmax-CVM 2P D2-40	2	40 A	D
P2B137.	RECmax-CVM 2P D2-50	2	50 A	D
P2B138.	RECmax-CVM 2P D2-63	2	63 A	D
4 Polos, Curva D				
P2B141.	RECmax-CVM 4P D4-10	4	10 A	D
P2B142.	RECmax-CVM 4P D4-16	4	16 A	D
P2B143.	RECmax-CVM 4P D4-20	4	20 A	D
P2B144.	RECmax-CVM 4P D4-25	4	25 A	D
P2B145.	RECmax-CVM 4P D4-32	4	32 A	D
P2B146.	RECmax-CVM 4P D4-40	4	40 A	D
P2B147.	RECmax-CVM 4P D4-50	4	50 A	D
P2B148.	RECmax-CVM 4P D4-63	4	63 A	D

Todos los modelos incluyen transformación diferencial WGC20/30-SC y transformador de medida MC-3 o MC-1 con terminal conectado. Magnetotérmico de curva C/D con poder de corte de 6 kA (IEC 60898).







Magnetotérmico diferencial con reconexión automática y medida

Código: P2B118.

Dimensiones Conexiones





