

TL-6r

TL-6r, Telurómetro 4 vías con impresora incorporada,

Código: P6062300A0000 **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

Descripción

El teluróhmetro **TL-6** es un instrumento digital controlado por microprocesador, desarrollado para realizar mediciones de resistencia de tierra y resistividad (utilizando el método Wenner).

El **TL-6** es un equipo completamente automático y muy fácil de utilizar. Antes de iniciar una medida, el equipo controla si las condiciones de la instalación están dentro de los límites adecuados, notificando al usuario cualquier situación de anormalidad (tensiones de interferencia demasiado altas, intensidad de corriente de test muy baja, etc.). Con el objeto de optimizar el ensayo depuesta a tierra, el **TL-6** permite elegir dos frecuencias para generar la corriente del ensayo (270 Hz ó 1470 Hz). El instrumento tiene 4 rangos para medir resistencia, cubriendo mediciones desde 0,01 Ω hasta 20 kΩ.

Accesorios:

- 4 jabalinas auxiliares de acero cobreado (50 cm)
- Fuente de alimentación
- 95 ... 240 V. Cargador de batería.
- Cable de comunicación USB
- Carrete con cable de 40 m (color rojo)
- Carrete con cable de 20 m (color azul)
- Carrete con cable de 20 m (color verde)
- Cable corto 5 m (color negro)
- Cable corto 5 m (color verde) para la conexión a electrodo incógnita
- Bolsa de accesorios 5 kg

Aplicación

Este instrumento resulta ideal para medir sistemas de puesta a tierra en subestaciones, industrias, redes de distribución de energía, etc. de acuerdo con la IEC 61557-5. Es también útil para la medición de la resistividad específica del suelo, con el objetivo de optimizarlos proyectos de sistemas de puesta.



TL-6r

Telurohmímetro

Código: P6062300A0000

Especificaciones

Alimentación auxiliar por batería

Batería	LFP 12 V 3 Ah

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	274 x 250 x 124 (mm)
Peso Neto (kg)	10

Características ambientales

Grado de protección	IP 54 con gabinete cerrado
Humedad relativa (sin condensación)	95 %
Temperatura de almacenamiento	-25 ... +65 °C
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	3000

Interface usuario

Tipo display	digital alfanumérico

Fecha creación: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.