



LR 04-033

LR 04-033, Reactancia de filtro para Convertidor de potencia (lado red)

Código: P70309. DESCATALOGADO

> L(mH): 0,98 > In (A): 32 > Pérdidas: 45 > P. motor: 15

> P. motor (CV): 20

Especificaciones

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	150 x 152 x 90 (mm)
Envolvente	Tipo de conductor: hilo de cobre
Peso Neto (kg)	4,3
aracterísticas ambientales	
Clase térmica	Clase F (+155 °C) Bajo demanda: clase H (+180 °C)
Grado de protección	IP 00
Instalación, lugar, posición.	Interior
Temperatura del ambiente	-10 +45 °C
aracterísticas eléctricas	
Linealidad (5% L)	1,5 In
Corriente máxima transitoria	2 In (1 min)
Tensión	Hasta 1000 Vca
Tolerancia L	±5%
Valor de L (mH)	0.98
Tensión de aislamiento, circuito	4 kV
ircuito de medida de corriente	
Corriente nominal (In)	Según tabla. Bajo demanda otros valores
Sobrecarga admisible	1,7 ln
Sobrecarga permanente	1,7 ln
lormas	
Normas	UNE-EN 60289 , IEC 60076

