

## RBX-60-480-60 Hz-7%

RBX-60-480-60 Hz, Reactancia III para Filtros de rechazo

Código: P721500017000

> L(mH): 0,76

> Para condensador: 2 x CLZ-FP-52/34-60Hz-HD

> Frecuencia (Hz): 60

> kvar (480 V): 60

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Frecuencia	60 Hz
------------	-------

#### Características eléctricas

Factor de sobretensión (p %)	7 % (227 Hz)
Linealidad (5% L)	1,8 x In
Corriente máxima transitoria	2 In (1 min)
Tensión	480 V, bajo demanda: hasta 1000 V
Tolerancia L	± 5 %
Valor de L (mH)	0.76
Tensión de aislamiento, circuito	4 kV

#### Características ambientales

Clase térmica	Clase F (+155 °C) Bajo demanda: clase H (+180 °C)
Grado de protección	IP 00
Instalación, lugar, posición.	Interior
Temperatura del ambiente	-10 ... +45 °C

#### Características mecánicas

Envolvente	Tipo de conductor: Banda de aluminio / cable de cobre
------------	---

#### Circuito de medida de corriente

Sobrecarga admisible	1,17 x In
Sobrecarga permanente	1,17 x In

#### Normas

Normas	UNE-EN 60289, IEC 60076
--------	-------------------------

#### Protección

Tipo de elemento de corte	Termostato NC a 90 °C
---------------------------	-----------------------