

RBX-30-400-14%

RBX-30-400-14%, Reactancia III para Filtros de rechazo

Código: P72335.

> L(mH): 2,71

> Para condensador: CLZ-FP-52/25-HD + CLZ-FP-52/20-HD | CFB-52/46

> Frecuencia (Hz): 50

> kvar (400 V): 30

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 Hz
------------	-------

Características eléctricas

Factor de sobretensión (p %)	14 % (134 Hz)
Linealidad (5% L)	1,8 x In
Corriente máxima transitoria	2 In (1 min)
Tensión	400 V, bajo demanda: hasta 1000 V
Tolerancia L	± 5 %
Valor de L (mH)	2.71
Tensión de aislamiento, circuito	4 kV

Características ambientales

Clase térmica	Clase F (+155 °C) Bajo demanda: clase H (+180 °C)
Grado de protección	IP 00
Instalación, lugar, posición.	Interior
Temperatura del ambiente	-10 ... +45 °C

Características mecánicas

Envolvente	Tipo de conductor: Banda de aluminio / cable de cobre
------------	---

Circuito de medida de corriente

Sobrecarga admisible	1,17 x In
Sobrecarga permanente	1,17 x In

Normas

Normas	UNE-EN 60289, IEC 60076
--------	-------------------------

Protección

Tipo de elemento de corte	Termostato NC a 90 °C
---------------------------	-----------------------