



CAVA 252

CAVA 252, Registrador monofásico de tensión, corriente, flicker y armónicos. Salida RS-232,

Código: Q20122. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	3 VA
Frecuencia	50...60Hz
Tensión nominal	230 Vc.a.(± 15%)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	60 x 136 x 58 (mm)
Peso Neto (kg)	0,33

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	Máx. 85%
Temperatura de trabajo	0 ... +50 °C

Normas

Certificaciones	UL, VDE
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III (IEC 61010)
Normas	IEC-60664, VDE 0110, UL 94, EN 60801, EN 50081-1, EN-61010-1 , EN 50082-1, EN 60868

Círculo de medida de corriente

Relación de transformación	Según modelo de pinza utilizada
----------------------------	---------------------------------

Comunicaciones

Mecanismo de conexión	RS-232
-----------------------	--------

Memoria

Capacidad de memoria	1 MB
----------------------	------

Precisión de medidas

Medida de corriente de fase	0,5 %
Medida de potencia activa (kW)	1 %
Medida de tensión de fase	0,5 %