



## Compact DC 2 VTN

Compact DC 2 VTN, Concentrador PLC PRIME

Código: Q46051. DESCATALOGADO

> Conexión 2º trafo: Si > Com.Display RF: No > Medida VN-GND: Si > Comunicaciones: PRIME > Entradas digitales: 4 > Supervisor BT: 2

### Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador COMPACT DC, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

**COMPACT DC** tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.







# Compact DC 2 VTN

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46051.

### Especificaciones

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	317 x 120 x 130 (mm)
Peso Neto (kg)	130

Entradas digitales aisladas 10 kV/1 min

