



Compact DC BASIC RF

Compact DC BASIC RF, Concentrador PLC PRIME

Código: Q46082. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Conexión 2º trafo: No
- > Com.Display RF: Si
- > Medida VN-GND: No
- > Comunicaciones: PRIME
- > Entradas digitales: 0

Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador **COMPACT DC**, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

COMPACT DC tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.



Compact DC BASIC RF

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46082.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	165 x 120 x 130 (mm)
Peso Neto (kg)	130

Entradas digitales aisladas 10 kV/1 min