



## CirMANAGER SBT

CirMANAGER SBT, Concentrador para la gestión del sistema CirCAMP

Código: Q47001. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

> Rango medida (A): .../5 A

> Parámetros: kWh

### Descripción

El concentrador **CirMANAGER SBT** es el encargado de gestionar y recibir las lecturas de los contadores del sistema **CirCAMP**. El equipo dispone de comunicaciones PLC (Power Line Carrier) para interactuar con los equipos conectados a la misma red eléctrica de baja tensión.

El equipo está diseñado para ubicarse en cabecera de la instalación o en el centro de transformación siempre que se disponga de uno propio. El concentrador permite telegestionar los diferentes contadores de la serie **CirCAMP**, ya sea leyendo la información que estos proporcionan o bien ejecutando diversas acciones o tareas, como por ejemplo el corte remoto de cualquier suministro. Además, dispone de un contador trifásico indirecto integrado para la medida del consumo general de la instalación.

**CirMANAGER SBT** dispone de un Servidor Web integrado para su configuración, a través de página web, del cual es posible interactuar con los diferentes equipos de la serie **CirCAMP**. El equipo es compatible con comandos XML SOAP para la integración de este con otros programas de mercado.

Para aquellas instalaciones en las que no existe la opción de comunicar localmente el equipo, existe **CirMANAGER SBT 3G**, el cual dispone de un módem 3G integrado para habilitar comunicaciones remotas mediante la instalación de una tarjeta SIM.



## CirMANAGER SBT

Concentrador para la gestión del sistema CirCAMP

Código: Q47001.

### Especificaciones

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	165 x 120 x 130 (mm)
Peso Neto (kg)	1