

Descripción

CIRWATT-B505 es un contador trifásico indirecto, registrador y multitarifa, clase C en energía activa según Directiva Europea MID (EN 50470) o clase 0,5s según IEC-62053-22 y energía reactiva clase 1 según estándar IEC-62053-23, con disponibilidad de múltiples opciones de comunicaciones y módulos de expansión que le permiten adaptarse a cualquier tipo de instalación industrial y de sector terciario.

Aplicación

CIRWATT B-505 es idóneo para suministros en Media Tensión usando transformadores de corriente y tensión externos. Ofreciendo soluciones para la gran industria con una potencia comprendida entre 450 kW y 10 MW (Tipo de consumidor 2). Disponible en 2 cuadrantes para consumos de energía o 4 cuadrantes para las plantas fotovoltaicas (generación y consumo de energía).







Especificaciones

Alimentación en alterna			
Tolerancia	80 % 115 % Un		
Consumo	< 2 W; < 10 VA		
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Tensión nominal	3 x 57 (100) V 3 x 230 (400) V		
Especificaciones batería			
Garantía de rendimiento	> 20 years @ 30 °C		
Tipo	Lithium		
Características mecánicas			
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	172 x 255 x 67 (mm)		
Envolvente	DIN 43859		
Peso Neto (kg)	1,3		
Características ambientales			
Humedad relativa (sin condensación)	95 % max.		
Temperatura de almacenamiento	-40 +85 °C		
Temperatura de trabajo	-25 +70 °C		
Circuito de medida de tensión			
Conexionado	Asimétrico		
Consumo	< 2 W; 10 VA		
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz		
Tensión nominal	3x57/100 3x230/400 V		
Circuito de medida de corriente			
Consumo	< 0,1 V·A		
Corriente de referencia (Iref)	/ 5 A		
Corriente máxima	10 A		
Corriente mínima de medida	< 0,5 x ltr		
Comunicación red			
Protocolo	REE, basado en IEC 870-5-102		
Tecnología / Tipo	Ethernet		
Interfaz de comunicación óptico			
Hardware	IEC 62056-21		
Protocolo	REE, based on IEC 870-5-170		
Tipo	Serial;bi-directional		







	usua	

Resolución display	hasta 8 dígitos (8 mm)		
Tipo display	LCD		

Memoria

Capacidad de memoria	Datos: memoria no-volátil, Setup y eventos: serial-flash		
Tiempo registro	4000		
Tipo	Serial flash		

Normas

Normas	UNE-EN 50470-1 (Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Parte 1:
	Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Equipos de medida -
	índices de clase B-) UNE-EN 50470-3 (Equipos de medida de la energía eléctrica
	(c.a). Parte 3: Requisitos particulares. Contadores estáticos de energía activa -
	índices de clasificación B-) IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22 (Normas
	para contadores estáticos de energía activa para corriente alterna de clase 0.2s,
	0.5s) UNE-EN 55022 (Emisiones conducidas: Clase B, Emisiones radiadas: Clase B)
	UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN
	61000-4-5 LINE-EN 61000-4-6 LINE-EN 61000-4-8 LINE-EN 61000-4-11

PLC

Hardware	CENELEC A or CENELEC B		
Protocolo	CirPLC & PEP (PLC Encapsulated Protocol)		
Sistema de modulación	DSCK con sistema de repetidores		

Precisión de medidas

Medida de energía reactiva (kvarh)	IEC 62053-23 (Clase 1 / 2)		
Medida de energía activa (kWh)	IEC 62053-22 (Clase 0,5S) EN 50470 (Clase C)		

Prestaciones

Cierres de facturación	12 cierres por contrato. Fecha y hora programable
Curva de carga	2 curvas de carga, tiempo de integración programable (1 253 min)
Opcional	Comunicaciones: RS-232 / PLC ,RS-485 / PLC, RS-232 / RS-232 , RS-485 / RS-485, RS-232 / RS-485, RS-232 / Ethernet, R-485 / Ethernet Tarjetas de expansión: Sin entradas / salidas, 4 salidas relé (Indicador de Tarifa), 2 entradas relé / 4 salidas impulsos, 4 entradas de impulsos, Medida de corriente diferencial, 2 salidas relé / 2 salidas de impulsos, / 2 entradas de impulsos
Programación tarifas	12 jornadas 10 tipos de datos 9 tipos de tarifas 30 dias festivos 12 dias especiales

Reloj

Fuente Oscilador compensado en temperatura			
Precisión (EN 61038)	< 0,5 s/day (23 °C)		
Tipo	Calendario Gregoriano		

Comunicación serie

Protocolo	REE, basado en IEC 870-5-102
-----------	------------------------------







Tecnología / Tipo RS-232

CIRWATT B 505

contador trifásico indirecto, registrador y multitarifa, clase C en energía activa según Directiva Europea MID (EN 50470) o clase 0,5s según IEC-62053-22

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (V)	Rango medida (A)	Comunicaciones	Clase (Activa/Reactiva)	Sistema	Medida
CIRWAT	T B 505						
QBP1I	405-MT5A-70B10	3x63,5/110	/5	RS-232 RS-232	C (0,5S)/1	Trifásico	Indirecta
QBK10	405-VT5A-90B10	3x57/100 3x230/400	/5	RS-232 RS-485	C (0,5S)/1	Trifásico	Indirecta
QBP1J	405-MT5A-80B10	3x63,5/110	/5	RS-485 RS-485	C (0,5S)/1	Trifásico	Indirecta
QBP1E	405-MT5A-90B10	3x63,5/110	/5	RS-232 RS-485	C (0,5S)/1	Trifásico	Indirecta
QBP1F	405-MT5A-A0B10	3x63,5/110	/5	RS-232 Ethernet	C (0,5S)/1	Trifásico	Indirecta
QBP1K	405-MT5A-C0B10	3x63,5/110	/5	RS-485 Ethernet	C (0,5S)/1	Trifásico	Indirecta
QBN00	405-VT7A-90B10	3x57/100 3x230/400	/ 1	RS-232 RS-485	C (0,5S)/1	Trifásico	Indirecta
QBN10	405-VT7A-A0B10	3x57/100 3x230/400	/ 1	RS-232 Ethernet	C (0,5S)/1	Trifásico	Indirecta
QBN30	405-VT7B-90B10	3x57/100 3x230/400	/ 1	RS-232 RS-485	C (0,5S)/1	Trifásico	Indirecta

Contadores homologados para compañías eléctricas españolas. Consultar: Para otras configuraciones de entradas, salidas, comunicaciones, frecuencia, con homologación MID / IEC, etc







Dimensiones Conexiones





