



## CSB-4069/7,5

CSB-4069/7,5, Condensador trifásico bitensión para baja tensión

Código: R2329A.

> kvar 50 Hz: 7.5 > kvar 60 Hz: 9

> Tensión de uso (V): 400 | 690

### Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 ó 60 Hz
Características eléctricas	
Sobrecarga permanente	1,3 ln
Pérdidas (W)	Dieléctricas: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
Resistencia de descarga	75 V / 3 min
Sobretensión	10 $\%$ 8 h sobre 24 h 15 $\%$ hasta 15 min sobre 24 h 20 $\%$ hasta 5 min sobre 24 h 30 $\%$ hasta 1 min sobre 24 h
Tolerancia C	-5 <b>+</b> 15 %
Tensión de aislamiento, circuito	3 / 15 kV
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	360 x 330 x 120 (mm)
Envolvente	Acero tratado y pintado color RAL 3005
Fijación	Vertical / Horizontal. Distancia mínima entre condensadores 4 cm
Ventilación	Natural o forzada según armario
Peso Neto (kg)	4,1
Características ambientales	
Grado de protección	IP 42 con tapa cubrebornes
Humedad relativa (sin condensación)	80%
Temperatura de trabajo	T° clase D: Media diaria: 45 °C, media anual: 35 °C, máxima: 55 °C, mínima: -25 °C,
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1
Protección	
Tipo de elemento de corte	Regeneración dieléctrica Fusible interno Sistema de sobrepresión Vermiculita

#### CSB-2V

Condensadores trifásicos de potencia bitensión, 6 terminales

CÓDIGO	TIPO	kvar 50 Hz	kvar 60 Hz	Tensión de uso (V)
/.00 / 600 Vca				







# CSB-4069/7,5

Código: R2329A.

TIDO	Invest FO III-	luina CO III-	T:
TIPU	KVar 50 HZ	KVar bu HZ	Tensión de uso (V)
CSB-4069/5	5	6	400   690
CSB-4069/7,5	7.5	9	400   690
CSB-4069/10	10	12.5	400   690
CSB-4069/12,5	12.5	15	400   690
CSB-4069/15	15	17.5	400   690
CSB-4069/20	20	25	400   690
CSB-4069/25	25	30	400   690
CSB-4069/30	30	35	400   690
CSB-4069/40	40	50	400   690
CSB-4069/50	50	60	400   690
CSB-4069/60	60	70	400   690
CSB-4069/75	75	90	400   690
CSB-4069/80	80	96	400   690
	CSB-4069/7,5 CSB-4069/10 CSB-4069/12,5 CSB-4069/15 CSB-4069/20 CSB-4069/25 CSB-4069/30 CSB-4069/40 CSB-4069/50 CSB-4069/50 CSB-4069/75	CSB-4069/5       5         CSB-4069/7,5       7.5         CSB-4069/10       10         CSB-4069/12,5       12.5         CSB-4069/15       15         CSB-4069/20       20         CSB-4069/25       25         CSB-4069/30       30         CSB-4069/40       40         CSB-4069/50       50         CSB-4069/75       75	CSB-4069/5       5       6         CSB-4069/7,5       7.5       9         CSB-4069/10       10       12.5         CSB-4069/12,5       12.5       15         CSB-4069/15       15       17.5         CSB-4069/20       20       25         CSB-4069/25       25       30         CSB-4069/30       30       35         CSB-4069/40       40       50         CSB-4069/50       50       60         CSB-4069/60       60       70         CSB-4069/75       75       90







# CSB-4069/7,5

Código: R2329A.

### **Dimensiones**





