



CSB-M-20-230

CSB-M-20-230, Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico

Código: R2371F. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Sección cable (mm²): 25
- > kvar (230 V): 20
- > Poder de corte: 10 kA
- > Interruptor aut.(A): 80
- > Tensión de uso (V): 230
- > Tipo protección: Magnetotérmico

Especificaciones

Alimentación en alterna

| | |
|------------|-------|
| Frecuencia | 50 Hz |
|------------|-------|

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|--|
| Pérdidas (W) | Dieléctricas: < 0,2 W / kvar Total: < 0,5 W / kvar |
| Resistencia de descarga | 75 V / 3 min |
| Sobretensión | 10% |
| Tolerancia C | ± 10 % |
| Tensión | 230 V |
| Tensión de aislamiento, circuito | 3 / 15 kV |

Características mecánicas

| | |
|--|--|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 140 x 381 x 280 (mm) |
| Envolvente | Acero tratado y pintado color RAL 3005 |
| Par de apriete | 15 Nm |
| Sección del cable en bornes de corriente | Potencia M10 |
| Fijación | Vertical / Horizontal. Distancia mínima entre condensadores 4 cm |
| Ventilación | Natural o forzada según armario |
| Peso Neto (kg) | 11,8 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Grado de protección | IP 42 con tapa cubrebornes |
| Humedad relativa (sin condensación) | 80% |
| Temperatura de trabajo | Tº clase D: Media diaria: 45 °C, media anual: 35 °C, máxima: 55 °C, mínima: -25 °C |

Circuito de medida de corriente

| | |
|-----------------------|--------|
| Sobrecarga admisible | 1,3 In |
| Sobrecarga permanente | 1,3 In |

Normas

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
| Normas | IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1 |



CSB-M-20-230

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico

Código: R2371F.

Prestaciones

Componentes

Condensador CSB Magnetotérmico tripolar general de protección

Protección

Tipo de elemento de corte

Regeneración dieléctrica Fusible interno Sistema de sobrepresión Vermiculita



CSB-M-20-230

Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico

Código: R2371F.

Dimensiones

