



CMC 20 B

CMC 20 B, Contactor

Código: R281A4.

> Resistencia de descarga: 1

> Frecuencia (Hz): 50 / 60

> kvar (220-240V): 11

> kvar (400-440-480 V): 20

> kvar (500-550 V): 24

> kvar (660-690 V): 30

> Tensión bobina (Vca): 230

Descripción

La serie **CMC-B** son contactores para la conexión de uno o varios condensadores. Con un alto número de operaciones y alta resistencia eléctrica que los convierten en unos contactores robustos y duraderos.

Aplicación

Para la conexión de uno o varios condensadores de potencia.







CMC 20 B

Contactores para condensadores de potencia

Código: R281A4.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	220 690 V
Características eléctricas	
Cadencia de maniobra	120/h
Corriente operativa nominal	29 A (400 V)
Tensión / tolerancia de la bobina	230 V / 0,85 1,1 Un
Vida eléctrica	200000 cycles
Tensión de aislamiento, circuito	690 1000 V
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	54.8 x 72.2 x 107.9 (mm)
Peso Neto (kg)	0,38
Características ambientales	
Grado de protección	IP 00
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %
Temperatura de trabajo	-25 +55 °C
Normas	
Certificaciones	VDE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 60947-4-1, VDE 0660

CMC B Contactores CMC-B

CÓDIGO	TIP0	Frecuencia (Hz)	kvar (220-240V)	kvar (400-440-480 V)	kvar (500-550 V)	kvar (660-690 V)
Potencia máxi	ima de funcionamiento	(Kvar)				
R281A5.	CMC 7.5 B	50 / 60	5	7.5	9	11
R281A6.	CMC 12 B	50 / 60	6.7	12.5	15	18
R281A4.	CMC 20 B	50 / 60	11	20	24	30
R281A8.	CMC 32 B	50 / 60	14	25	30	35
R281A1.	CMC 40 B	50 / 60	20	30	35	40
R281A9.	CMC 75 B	50 / 60	29	50	60	70
R281A3.	CMC 85 B	50 / 60	32	60	70	80
R281AH.	CMC 150 D	50 / 60	45	80	100	115









CMC 20 B

Contactores para condensadores de potencia

Código: R281A4.

