



## CMC-75B+RD+CABLES

CMC-75B+RD+CABLES, Contactor

Código: R281B9.

- > Frecuencia (Hz): 50 / 60
- > kvar (220-240V): 29
- > kvar (400-440-480 V): 50
- > kvar (500-550 V): 60
- > kvar (660-690 V): 70
- > Resistencia limitadora: Incluida
- > Tensión bobina (Vca): 230

### Descripción

La serie **CMC-B** son contactores para la conexión de uno o varios condensadores. Con un alto número de operaciones y alta resistencia eléctrica que los convierten en unos contactores robustos y duraderos.

### Aplicación

Para la conexión de uno o varios condensadores de potencia.



## CMC-75B+RD+CABLES

Contactores

Código: R281B9.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Frecuencia      | 50/60 Hz      |
| Tensión nominal | 220 ... 690 V |

#### Características eléctricas

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Cadencia de maniobra              | 100/h                   |
| Corriente operativa nominal       | 73 A (400 V)            |
| Tensión / tolerancia de la bobina | 230 V / 0,85 ... 1,1 Un |
| Vida eléctrica                    | 100000 cycles           |
| Tensión de aislamiento, circuito  | 690 ... 1000 V          |

#### Características mecánicas

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 64.6 x 120 x 150 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 1                     |

#### Características ambientales

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Grado de protección                 | IP 00          |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 %     |
| Temperatura de trabajo              | -25 ... +55 °C |

#### Normas

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Certificaciones                       | VDE                     |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000                    |
| Normas                                | IEC 60947-4-1, VDE 0660 |

#### CMC-B+RD

Contactores con resistencia descarga rápida

| CÓDIGO  | TIPO               | Frecuencia (Hz) | kvar (220-240V) | kvar (400-440-480 V) | kvar (500-550 V) | kvar (660-690 V) |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| R281B6. | CMC-12B+RD+CABLES  | 50 / 60         | 6.7             | 12.5                 | 12               | 18               |
| R281B4. | CMC-20B+RD+CABLES  | 50 / 60         | 11              | 20                   | 24               | 30               |
| R281B8. | CMC-32B+RD+CABLES  | 50 / 60         | 14              | 25                   | 30               | 35               |
| R281B1. | CMC-40B+RD+CABLES  | 50 / 60         | 20              | 30                   | 35               | 40               |
| R281B9. | CMC-75B+RD+CABLES  | 50 / 60         | 29              | 50                   | 60               | 70               |
| R281B3. | CMC-85B+RD+CABLES  | 50 / 60         | 32              | 60                   | 70               | 80               |
| R281BH. | CMC-150D+RD+CABLES | 50 / 60         | 45              | 80                   | 100              | 115              |



## CMC-75B+RD+CABLES

---

Contactores

Código: R281B9.

---