



CMC-150D+RD+CABLES

CMC-150D+RD+CABLES, Contactor

Código: R281BH.

> Frecuencia (Hz): 50 / 60

> kvar (220-240V): 45

> kvar (400-440-480 V): 80

> kvar (500-550 V): 100

> kvar (660-690 V): 115

> Resistencia limitadora: Incluída

> Tensión bobina (Vca): 230

Descripción

La serie CMC-B son contactores para la conexión de uno o varios condensadores. Con un alto número de operaciones y alta resistencia eléctrica que los convierten en unos contactores robustos y duraderos.

Aplicación

Para la conexión de uno o varios condensadores de potencia.







CMC-150D+RD+CABLES

Contactores

Código: R281BH.

Especificaciones

50/60 Hz	50/60 Hz			
220 690 V				
100/h				
116 A (400 V)				
230 V / 0,85 1,1 Un				
100000 cycles				
690 1000 V				
90 x 179 x 192 (mm)				
90 x 179 x 192 (mm) 2,3				
2,3				
2,3 IP 00				
2,3 IP 00 5 95 %				
2,3 IP 00 5 95 %				
2,3 IP 00 5 95 % -25 +55 °C				
	220 690 V 100/h 116 A (400 V) 230 V / 0,85 1,1 Un 100000 cycles			

CMC-B+RD

Contactores con resistencia descarga rápida

CÓDIGO	TIPO	Frecuencia (Hz)	kvar (220-240V)	kvar (400-440-480 V)	kvar (500-550 V)	kvar (660-690 V)
R281B6.	CMC-12B+RD+CABLES	50 / 60	6.7	12.5	12	18
R281B4.	CMC-20B+RD+CABLES	50 / 60	11	20	24	30
R281B8.	CMC-32B+RD+CABLES	50 / 60	14	25	30	35
R281B1.	CMC-40B+RD+CABLES	50 / 60	20	30	35	40
R281B9.	CMC-75B+RD+CABLES	50 / 60	29	50	60	70
R281B3.	CMC-85B+RD+CABLES	50 / 60	32	60	70	80
R281BH.	CMC-150D+RD+CABLES	50 / 60	45	80	100	115







CMC-150D+RD+CABLES

Contactores

Código: R281BH.

