



SVGm-4WF-207C-400, Generador estático de reactiva multinivel de 207 kvar

Código: R4P4FE.

- > Filtro EMI: 1
- > Sistema: 4 hilos, 230...400 V
- > kvar (230 V): 119,1
- > kvar (400 V): 207
- > Corriente de fase: 300
- > Tensión uso (V): 400

Descripción

Los generadores estáticos de reactiva tipo armario **SVGm** constituyen la solución más precisa para la compensación de potencia reactiva, tanto en sistemas trifásicos desequilibrados como en instalaciones con potencia reactiva ya sea inductiva como capacitiva. Puede ser utilizado tanto en instalaciones trifásicas industriales como comerciales o de servicios, y no se ve afectado por los armónicos de la instalación. Equipo con mayor seguridad y con un mantenimiento muy reducido. En esta serie, el montaje de los racks se realiza en armarios estándares del mercado, diseñados para facilitar su instalación.

Las características y funciones implementadas son las siguientes:

- Compensación de potencia reactiva (inductiva/capacitiva) de 30 a 100 kvar (3W) y 20 a 69 kvar (4W) por armario
- Dimensiones reducidas del módulo de 100 kvar (3W) y 69 kvar (4W) tipo rack para instalarlo fácilmente en armarios estándar.
- o Multirango de tensión y frecuencia (50/60 Hz)
- o Inmunidad a las corrientes armónicas.
- Rango de cos φ de 0,7 inductivo...1...0,7 capacitivo.
- o Monitorización del funcionamiento vía Web.
- o Protección contra circuitos en su interior.

Si se requieren mayores capacidades de compensación de reactiva, pueden conectarse en paralelo hasta 100 equipos.

Aplicación

Solución ideal para cargas individuales o instalaciones con gran cantidad de cargas monofásicas y trifásicas ya sean inductivas o capacitivas. También, en instalaciones donde la carga fluctúe en periodos cortos de tiempo, cargas típicas serían puentes grúa, equipos de soldadura, ascensores, accionamiento para la perforación / trituración, centros de datos.







Generador estático de reactiva multinivel

Código: R4P4FE.

Especificaciones

Categoría de la instalación	4 kV, CAT III Clase 1
Consumo	6210 W (max.)
Frecuencia	50 / 60 Hz ± 5 %
Tensión nominal	208 400 V~ F-F (± 10 %)
aracterísticas mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	608 x 1890 x 812 (mm)
Ruido	< 66 dBA
Peso Neto (kg)	310
aracterísticas ambientales	
Grado de protección	IP 21 / IK10 (IP 41 bajo demanda)
Humedad relativa (sin condensación)	0 95 %
Instalación, lugar, posición.	Instalación en entornos tipo A
Temperatura de almacenamiento	-20 +50 °C
Temperatura de trabajo	-10 +45 °C
aracterísticas eléctricas	
Corriente de cortocircuito condicional (Icc)	40 kA
Corriente de cresta Ipk	84 kA pico
Corriente máxima (fase)	300 A (RMS)
Factor de Simultaneidad (RDF)	1
Sistema de tierras	TN, TT
ircuito de medida de corriente	
Consumo	1,5 VA por transformador
Relación de transformación	Transformador: 5/5A 5000/5A
omunicación red	
Protocolo	TCP/IP, Modbus TCP
Tecnología / Tipo	Ethernet
lormas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	3000 (2000 m without performance degradation)
	3000 (2000 m without performance degradation) Categoría 2







Generador estático de reactiva multinivel

Código: R4P4FE.

Prestaciones

Tecnología / Tipo

Company if a decade and the (King)	Calaccianables 0.7 industries 1 0.7 canacities
Compensación de potencia reactiva (Kvar)	Seleccionable: 0,7 inductivo 1 0,7 capacitivo
Filtrado / tiempo de respuesta	<100 μs
Montaje en paralelo	Hasta 100 dispositivos de diferente calibre. Conexión de los transformadores solo en unidad Master.
Comunicación serie	
Protocolo	Modbus/RTU

RS-485

SVGmGenerador estático de reactiva multinivel, 50 / 60 Hz.

CÓDIGO	TIPO	Sistema	kvar (230 V)	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (480 V)	kvar (500 V)	kvar (690 V)	Corriente de fase
3 hilos, 48	80V, armario montaje en l	pared (mural)							
R4P3M0.	SVGm-3WF-30M-480	3 hilos, 230480 V	17,4	30	30	30	-	-	44
R4P3M6.	SVGm-3WF-075M-480	3 hilos, 230480 V	43,1	75	75	75	-	-	110
R4P3M2.	SVGm-3WF-100M-480	3 hilos, 230480 V	57,5	100	100	100	-	-	145
4 hilos, 40	00V, armario montaje en _l	pared (mural)							
R4P4MA.	SVGm-4WF-020M-400	4 hilos, 230400 V	12	20,7	-	-	-	-	30
R4P4ML.	SVGm-4WF-050M-400	4 hilos, 230400 V	30	51,7	-	-	-	-	75
R4P4MC.	SVGm-4WF-069M-400	4 hilos, 230400 V	40	69	-	-	-	-	100
3 hilos 48	0 V, armario montaje en	el suelo							
R4P3F2.	SVGm-3WF-100C-480	3 hilos, 230480 V	57,5	100	100	100	-	-	145
R4P3F3.	SVGm-3WF-200C-480	3 hilos, 230480 V	115	200	200	200	-	-	290
R4P3F4.	SVGm-3WF-300C-480	3 hilos, 230480 V	172,5	300	300	300	-	-	435
R4P3F5.	SVGm-3WF-400C-480	3 hilos, 230480 V	230	400	400	400	-	-	580
3 hilos 69	00 V, armario montaje en	el suelo							
R4P5F2.	SVGm-3WF-100C-690	3 hilos, 500 690 V	-	-	-	-	72	100	84
R4P5F3.	SVGm-3WF-200C-690	3 hilos, 500 690 V	-	-	-	-	144	200	168
R4P5F4.	SVGm-3WF-300C-690	3 hilos, 500 690 V	-	-	-	-	216	300	210
R4P5F5.	SVGm-3WF-400C-690	3 hilos, 500 690 V	-	-	-	-	288	400	280
4 hilos 40	00 V, armario montaje en	el suelo							
R4P4FC.	SVGm-4WF-069C-400	4 hilos, 230400 V	40	69	-	-	-	-	100
R4P4FD.	SVGm-4WF-138C-400	4 hilos, 230400 V	80	138	-	-	-	-	200
R4P4FE.	SVGm-4WF-207C-400	4 hilos, 230400 V	119,1	207	-	-	-	-	300
R4P4FF.	SVGm-4WF-276C-400	4 hilos, 230400 V	-	276	-	-	-	-	400
4 hilos 55	0 V, armario montaje en	el suelo							
R4P6FG.	SVGm-4WF-067C-550	4 hilos, 440 550 V	-	-	53	58	-	-	70







Generador estático de reactiva multinivel

Código: R4P4FE.

CÓDIGO	TIPO	Sistema	kvar (230 V)	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (480 V)	kvar (500 V)	kvar (690 V)	Corriente de fase
R4P6FH.	SVGm-4WF-134C-550	4 hilos, 440 550 V	-	-	106	116	-	-	140
R4P6FJ.	SVGm-4WF-201C-550	4 hilos, 440 550 V	-	-	159	174	-	-	210
R4P6FK.	SVGm-4WF-268C-550	4 hilos, 440 550 V	-	-	212	232	-	-	280
Módulo R	ACK para armario								
R4P3R2.	SVGm-3WF-100R-480	3 hilos, 230480 V	57,5	100	100	100	-	-	145
R4P4RC.	SVGm-4WF-069R-400	4 hilos, 230400 V	40	69	-	-	-	-	100

Todos los equipos disponen de filtros EMI incorporado







Generador estático de reactiva multinivel

Código: R4P4FE.

Dimensiones Conexiones







