


CPCb-230/400

CPCb-230/400, Placa de control de paso por zero (para módulos EMF / EMB)

Código: R4Z111.

> Tensión uso (Vca): 230 / 400
> Mando: Trifásico


Descripción

Controla la conexión de los tiristores al paso por cero de la tensión, evitando así cualquier transitorio y permitiendo, por tanto, varias maniobras por segundo.

Aplicación

Las placas de control **CPC3i** para la conexión rápida de condensadores permiten tanto la conexión y desconexión de condensadores en un ciclo de red, como la compensación individual de la reactiva consumida por cada una de las fases.

Fecha creación: 27/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



CPCb-230/400

Placa de control de paso por cero

Código: R4Z111.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	230 / 400 V

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	230 x 110 x 40 (mm)
Peso Neto (kg)	0,617

Características ambientales

Grado de protección	IP 00
Temperatura del ambiente	+40 °C (máx)

CPC3
Placa de control de paso por zero (para módulos EMF / EMB)

CÓDIGO	TIPO
R4Z111.	CPCb-230/400

Fecha creación: 27/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.