



FB3T-5-50-00

FB3T-5-50-00, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78136. DESCATALOGADO

> Sistema: Trifásico + Neutro> Frecuencia (Hz): 50> Corriente máx. neutro: 50

Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.







FB3T-5-50-00

Filtro del tercer armónico

Código: R78136.

Especificaciones

Alimentación en alterna		
Frecuencia	50 Hz	
Tensión nominal	Hasta 750 Vca	
Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	370 x 280 x 300 (mm)	
Características ambientales		
Grado de protección	IP 00	
Humedad relativa (sin condensación)	95%	
Temperatura de trabajo	-10 +50 °C	
Características eléctricas		
Corriente máxima transitoria	1,5 (1 min cada 10 min)	









FB3T-5-50-00


Filtro del tercer armónico

Código: R78136.

Dimensiones







Туре	Α	В	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470
FB3T-63	370	480	370