



VC-6Z44ED 6,6kV 110V

VC-6Z44ED 6,6kV 110V, Contactor trifásico para conexión de Condensador de media tensión

Código: R809210010000

- > Corriente máx. (A): 3 x 400
- > Alimentación Vca: 110 Vcc
- > Tensión máx.: 6,6 kVca

Descripción

El contactor LVC es un contactor de vacío, preparado para controlar cargas inductivas y capacitivas.

Aplicación

El contactor LVC está específicamente diseñado para aplicaciones industriales en las que es necesaria la realización de un gran número de maniobras. Concretamente para cargas tales como motores y condensadores. El contactor de vacío LVC es el equipo idóneo para la maniobra de baterías de condensadores desde 3,3 hasta 6,6 kV. Sus características generales son:

- Medio de extinción, vacío
- Perfecto control del arco eléctrico en maniobras capacitivas
- Alta duración de vida
- Gran aislamiento del conjunto, formado por tres polos independientes de vacío montados en un estructura aislante
- Reducidas dimensiones
- Equipo ligero, peso muy optimizado
- Fácil mantenimiento



VC-6Z44ED 6,6kV 110V

Contactor trifásico para conexión de Condensador de MT

Código: R809210010000

Especificaciones

Características eléctricas

Frecuencia	50 ... 60 Hz
Corriente nominal In (A)	400 A
Tensión	6,6 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	353 x 398.6 x 247 (mm)
Peso Neto (kg)	35

Normas

Normas	IEC 60470
--------	-----------

LVC

Contactor trifásico para conexión de Condensador de media tensión

CÓDIGO	TIPO	Corriente máx. (A)	Alimentación Vca	Tensión máx.	Peso (kg)
R80921.	VC-6Z44ED 6,6kV 220V	3 x 400	220 Vca	6,6 kVca	35
R809210010000	VC-6Z44ED 6,6kV 110V	3 x 400	110 Vcc	6,6 kVca	35



VC-6Z44ED 6,6kV 110V

Contactor trifásico para conexión de Condensador de MT

Código: R809210010000

Dimensiones

