



RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32

RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32, Estaciones de recarga rápida compactos

Código: V17423.

- > Comunicaciones: Ethernet | 4G
- > Tipo salida: 100-920 Vcc - 125 A - 50 kW | 400 Vca - 32 A - 22 kW
- > Tipo conector: CCS Combo 2 (FF) | Base Tipo 2
- > Tipo red: Trifásica
- > Modo recarga: 3 | 4
- > N° Tomas: 2

Descripción

Equipo de recarga rápida con conectores CHAdeMO y COMBO CCS para la recarga en corriente continua Modo 4 y conectores Tipo 1 o Tipo 2 para la recarga en corriente alterna Modo 3. Los equipos de recarga rápida **RAPTION 50 EVO** permiten la recarga en aquellos casos que se requiere rapidez de carga. En función de la capacidad de las baterías puede cargar parcial o totalmente en un período de tiempo reducido.

La estación **RAPTION 50 EVO** funciona con potencias de hasta 50 kW, aunque es ampliable a 100 kW. El equipo dispone de una pantalla interactiva que facilita la interacción al usuario y comunicaciones (Ethernet, 4G) para la gestión remota del equipo desde el centro de control.

Aplicación

Los equipos **RAPTION** son ideales para la recarga en vía pública, centros comerciales, empresas de alquiler, flotas de vehículos, aparcamientos de empresa, etc.



RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17423.

Especificaciones

Alimentación en alterna

| | |
|----------------------|---|
| Corriente de entrada | 76 A |
| Eficiencia | 94% |
| Factor de potencia | > 0,98 |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Tipo de red | 3F + N + PE |
| Tensión nominal | 400 V ~ ($\pm 10\%$) (480 V ~ bajo demanda) |

Características eléctricas

| | |
|--|-------------------------|
| Protección contra sobretensiones (DSP) | Opcional |
| Protección de sobrecorriente | Opcional |
| Cable: Tipo de conector | CCS Combo 2 Base Tipo 2 |
| I máx. de salida (A) | DC: 125 |
| Modo de carga | Modo 3, 4 |
| Nº de tomas | 2 |
| Potencia máxima de salida (kW) | DC: 50 |
| Tensión | 50 ... 500 Vcc |

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 940 x 1800 x 520 (mm) |
| Envolvente | Acero inoxidable |
| Ruido | < 55 dB |
| Peso Neto (kg) | 230 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Grado de protección | IP 54 / IK10 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C |
| Temperatura de trabajo | -30 ... +45 °C |

Normas

| | |
|--|---|
| Certificaciones | CE |
| Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación | CAT III 300 V |
| Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento | Protección contra choque eléctrico por doble aislamiento clase II (IEC 61010) |
| Normas | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 61851-23, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, CHAdeMO Certified, CCS (DIN 70121, ISO 15118) |

Comunicación red

| | |
|-----------|------|
| Protocolo | OCCP |
|-----------|------|



RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17423.

| | |
|--------------------------------|---|
| Tecnología / Tipo | Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP) |
| Interface usuario | |
| RFID | ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz |
| LED | Indicador de carga en color RGB |
| Tipo display | TFT Táctil de 8 ", multilingüe |
| Prestaciones | |
| Calentador climatizador | -30 ... +45 °C (Opcional) |
| Medida de energía | Contador medida energía eléctrica alterna conforme la UNE-EN 50470 |
| Protección | |
| Relé de seguridad tipo (clase) | RCD (opcional) |
| Comunicación radio | |
| Tecnología / Tipo | 4G / GPRS / GSM Modem |
| Salida 1 | |
| Corriente máxima | 125 A |
| Potencia máxima | 50 kW |
| Rango tensión | 50-500 Vcc |
| Tipo conector | CCS Combo 2 (FF) |
| Tipo de red | Trifásica (CC) |
| Salida 2 | |
| Corriente máxima | 32 A |
| Potencia máxima | 22 kW |
| Rango tensión | 400 Vca |
| Tipo conector | Base Tipo 2 |
| Tipo de red | Trifásica (CA) |

RAPTION 50 EVO

Estaciones de recarga rápida compactas ampliables a 100 kW

| CÓDIGO | TIPO | Nº Tomas | Tipo Salida | Tipo conector | Tipo red |
|---------|---------------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|
| V17410. | RAPTION 50 EVO CCS2 | 1 | 100-920 Vcc - 125 A - 50 kW | CCS Combo 2 (FF) | Trifásica |
| V17422. | RAPTION 50 EVO CCS2 T2C32 | 2 | 150-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW | CCS Combo 2 (FF) Cable Tipo 2 | Trifásica |
| V17423. | RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32 | 2 | 100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW | CCS Combo 2 (FF) Base Tipo 2 | Trifásica |



RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17423.

| CÓDIGO | TIPO | Nº Tomas | Tipo Salida | Tipo conector | Tipo red |
|---------|-------------------------------|----------|---|--|-----------|
| V17430. | RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2S32 | 3 | 100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW | CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Base Tipo 2 | Trifásica |
| V17432. | RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2C32 | 3 | 150-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW | CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Cable Tipo 2 | Trifásica |

Ampliable a 100 kW, Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo B independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G, Protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 (preparado), Peso: 230 kg, Permite montaje en pared, Envolverte de acero inoxidable IP54 - IK10, Dimensiones: 350x940x1800 mm. Longitud de cable de 3 m (5 m opcional).



RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17423.

Dimensiones

