



POWER UNIT CCS

POWER UNIT CCS, Unidad de potencia para RAPTION 150

Código: V17600. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Tipo salida: 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW
- > Tipo red: Trifásica
- > Protección diferencial: RCD B

Descripción

Los cargadores **RAPTION 150** son los equipos más avanzados para la recarga de vehículos eléctricos. Ofrecen los tiempos de recarga más cortos del mercado, facilitando así los trayectos largos en vehículo eléctrico, a la vez que gracias a su diseño ofrecen al usuario un manejo cómodo e intuitivo.

Son ideales para ser ubicados en electrolinerías o hubs de recarga. También se presentan como la solución ideal para flotas de vehículos con necesidad de estar en servicio el máximo de horas diarias posibles, como podrían ser las flotas urbanas de autobuses.

Aplicación

Los equipos **RAPTION** son ideales para la recarga en vía pública, centros comerciales, empresas de alquiler, flotas de vehículos, aparcamientos de empresa, etc.



POWER UNIT CCS

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17600.

Especificaciones

Alimentación en alterna

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Corriente de entrada | 228 A |
| Eficiencia | 95 % con potencia nominal de salida |
| Factor de potencia | > 0,98 |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Tensión nominal | 400 V ~ ± 10 % |

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 1000 x 2150 x 800 (mm) |
| Envolvente | Acero inoxidable |
| Peso Neto (kg) | 280 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Grado de protección | IP 54 / IK10 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C |
| Temperatura de trabajo | -10...+50 °C |

Normas

| | |
|-----------------|--|
| Certificaciones | CE |
| Normas | (DIN 70121; ISO15118); IEC 61851-1; IEC 61851-23 |

Salida 1

| | |
|-------------|-----------------|
| Tipo de red | Monofásica (CC) |
|-------------|-----------------|

RAPTION 150

Estaciones de recarga rápida

| CÓDIGO | TIPO | Nº Tomas | Tipo Salida | Tipo conector | Tipo red |
|--------------------|----------------------|----------|---|---|------------|
| Dispensador | | | | | |
| V17511. | RAPTION 150 CCS1 | 1 | 100-920 Vcc - 200 A - 150 kW | CCS Combo 1 (CC) | Monofásica |
| V1752F. | RAPTION 150 CCS1 | 2 | 100-920 Vcc - 200 A - 150 kW 100-920 Vcc - 200 A - 150 kW | CCS Combo 1 (CC) CCS Combo 1 (CC) | Monofásica |
| V1752D. | RAPTION 150 CCS1 CHA | 2 | 100-920 Vcc - 200 A - 150 kW 50-400 Vcc - 125 A - 50 kW | CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) | Monofásica |
| V17611. | RAPTION 150 HC CCS1 | 1 | 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW | CCS Combo 1 (CC) | Monofásica |
| V1762F. | RAPTION 150 HC CCS1 | 2 | 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW | CCS Combo 1 (CC) CCS Combo 1 (CC) | Monofásica |



POWER UNIT CCS

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17600.

| CÓDIGO | TIPO | Nº Tomas | Tipo Salida | Tipo conector | Tipo red |
|---------|-------------------------|----------|--|--|------------|
| V1762D. | RAPTION 150 HC CCS1 CHA | 2 | 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW 50-400 Vcc - 200 A - 80 kW | CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) | Monofásica |

Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo B independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Botón paro de emergencia, Pantalla táctil TFT 8" antivandálica, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G, Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso Unidad de Potencia: 420 kg, Peso Dispensador: 115 kg, Envolverte de acero inoxidable IP54 - IK10, Dimensiones Unidad de Potencia: 800x1000x2100 mm, Dimensiones Dispensador: 380x470x1867 mm. Longitud de cable de 3 m (5 m opcional).



POWER UNIT CCS

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17600.

Dimensiones

