



RAPTION 150 HC CHA, Estaciones de recarga rápida compactos

Código: V17615. DESCATALOGADO

> Comunicaciones: Ethernet | 4G

> Tipo salida: 50-400 Vcc - 200 A - 50 kW > Tipo conector: JEVS G105 - CHAdeMO (AA)

> Tipo red: Trifásica > N° Tomas: 1

> Protección diferencial: Tipo B

Descripción

Los cargadores RAPTION 150 son los equipos más avanzados para la recarga de vehículos eléctricos. Ofrecen los tiempos de recarga más cortos del mercado, facilitando así los trayectos largos en vehículo eléctrico, a la vez que gracias a su diseño ofrecen al usuario un manejo cómodo e intuitivo.

Son ideales para ser ubicados en electrolineras o hubs de recarga. También se presentan como la solución ideal para flotas de vehículos con necesidad de estar en servicio el máximo de horas diarias posibles, como podrían ser las flotas urbanas de autobuses.

Aplicación

Los equipos RAPTION son ideales para la recarga en vía pública, centros comerciales, empresas de alquiler, flotas de vehículos, aparcamientos de empresa, etc.







Estación de recarga rápida exterior

Código: V17615.

Especificaciones

228 A	
95%	
> 0,98	
50 / 60 Hz	
3F + N + PE	
400 V ~ ± 10 %	
Opcional: Sobretensiones transitorias de 4 polos (IEC 61643-11 Class II)	
Interruptor magnetotérmico	
470 x 2070 x 380 (mm)	
Acero inoxidable	
IP 54 / IK10	
5 95 %	
-20 +60 °C	
-10+50 °C	
CE / CHAdeMO	
(DIN 70121; IS015118); IEC 61851-1; IEC 61851-23	
OCPP 1.6 / XML	
Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)	
ISO / IEC 14443A / B , MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1 , ISO 18092 / ECMA-340 (NFC) 13.56 MHz	
Indicador de carga e iluminación de cortesía	
8" TFT pantalla táctil anti-vandálica	
Calentador climatizador -30 +50 °C	
Protección antivandálica por bloqueo mecánico del conector	







Estación de recarga rápida exterior

Código: V17615.

Cables conexión con longitud 5,5 m

Protección		
Relé de seguridad tipo (clase)	Тіро В	
Comunicación radio		
Tecnología / Tipo	4G / GPRS / GSM Modem	
Salida 1		
Tipo conector	CHAdeMO	
Tipo de red	СС	

RAPTION 150

Estaciones de recarga rápida

CÓDIGO	TIPO	N° Tomas	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red
Dispensa	dor				
V17511.	RAPTION 150 CCS1	1	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)	Monofásica
V1752F.	RAPTION 150 CCS1	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW 100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC) CCS Combo 1 (CC)	Monofásica
V1752D.	RAPTION 150 CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW 50-400 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeM0 (AA)	Monofásica
V17611.	RAPTION 150 HC CCS1	1	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)	Monofásica
V1762F.	RAPTION 150 HC CCS1	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC) CCS Combo 1 (CC)	Monofásica
V1762D.	RAPTION 150 HC CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW 50-400 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeM0 (AA)	Monofásica

Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo B independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Botón paro de emergencia, Pantalla tàctil TFT 8" antivandálica, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G, Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso Unidad de Potencia: 420 kg, Peso Dispensador: 115 kg, Envolvente de acero inoxidable IP54 - IK10, Dimensiones Unidad de Potencia: 800x1000x2100 mm, Dimensiones Dispensador: 380x470x1867 mm. Longitud de cable de 3 m (5 m opcional).







Estación de recarga rápida exterior

Código: V17615.

Dimensiones





