

RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM, Estación de recarga rápida exterior compacta, modo 4

Código: V17A06.

> Cable (m): 5.5

> Comunicaciones: Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM

> Tipo salida: 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW

> Tipo conector: CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)

> Tipo red: Trifásica> Modo recarga: 4> Nº Tomas: 2> Gestión cable: Sí

Descripción

El RAPTION 80C es una estación de carga rápida para vehículos eléctricos que reduce significativamente los tiempos de carga en estacionamientos de corta duración. Este modelo tiene una capacidad de carga de 80 kW (266A) en modo Boost, independientemente de la tensión de trabajo de la batería. Además, permite la carga simultánea de dos vehículos eléctricos ofreciendo 40 kW por conector, lo que brinda flexibilidad y adaptabilidad ante las necesidades de recarga tanto de los vehículos actuales como de los futuros, anticipándose a las demandas del mercado.

Además de su alta potencia de recarga, el equipo ofrece una excelente experiencia de usuario con un diseño adaptado para ayudar a personas con movilidad reducida, gracias a la altura de los elementos y a su sistema de conexión al vehículo. Dispone de una pantalla táctil anti-vandálica de 15 pulgadas, que proporciona una interfaz muy intuitiva para facilitar las interacciones con el equipo. También cuenta con indicadores LED del estado de la toma de carga, luces de cortesía y la opción de equipar un sistema de gestión de cableado, lo que facilita la manipulación de estos durante la conexión del vehículo eléctrico, así como el pago sin contacto mediante TPV.

Al igual que todos los modelos de la gama **RAPTION**, el **RAPTION 80C** es compatible con nuestro sistema de gestión dinámica de potencia (DLM) para regular la carga sin exceder la potencia contratada de la instalación. El equipo dispone de protocolo de comunicación OCPP para su integración con plataformas de gestión. Además, ofrece capacidades de configuración Máster en soluciones Master-Slave

Aplicación

El **RAPTION 80C** está diseñado para escenarios que requieran recargar vehículos eléctricos en un tiempo reducido, como estaciones de servicio, áreas de descanso en vías rápidas, así como entornos donde se desee implementar soluciones de carga rápida, como los espacios designados para recarga en centros comerciales, HUBs de recarga o flotas profesionales de vehículos, entre otros.



Página 1 de 5





Estación de recarga rápida exterior

Código: V17A06.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	86 kVA
Corriente de entrada	142 A
Eficiencia	96%
Factor de potencia	> 0,99
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de red	3P + N + PE
Tensión nominal	400 V ~ (± 10 %)
Características eléctricas	
Modo de carga	Modo 4
N° de tomas	2
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	1150 x 1930 x 500 (mm)
Envolvente	Acero inoxidable
Ruido	< 65 dB
Fijación	Suelo
Ventilación	Ventiladores de refrigeración
Peso Neto (kg)	300
Características ambientales	
Grado de protección	IP 54 / IK10
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %
Temperatura de almacenamiento	-40 +60 °C
Temperatura de trabajo	-30 +50 °C
Comunicación red	
Protocolo	OCPP 1.6J / 2.0 HW Ready
Tecnología / Tipo	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
Interface usuario	
RFID	NFC, ISO/IEC 14443A (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1)
LED	Indicador de carga e iluminación de cortesía
Tipo display	15" TFT pantalla táctil anti-vandálica
Normas	
Normas	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CCS (DIN 70121;ISO 15118); EN 18031-1:2024







Estación de recarga rápida exterior

Código: V17A06.

Prestaciones

Prestaciones					
Componentes	Sistema de gestión de cable				
Medida de energía	Contador MID Clase 1, EN 50470-3				
Opcional	Sobretensiones transitorias de 4 polos (IEC 61643-11 Class II) Sistema de pago contactless : Plataforma Redsys				
	Sistema de pago contactless : Plataforma Payter				
	Extensión compatibilidad RFID Legic: NFC, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, (Legic Advant, Legic Prime, Sony FeliCA, Calypso)				
	Interruptor magnetotérmico en entrada alimentación				
Protección					
Elemento	Dispositivo de monitorización de aislamiento				
	Protección magnetotérmica: Curva de disparo " \mathcal{C} "				
Comunicación radio					
Tecnología / Tipo	4G / GPRS / GSM Modem				
Salida 1					
Corriente máxima	266 A				
Potencia máxima	80 kW				
Rango tensión	150-920 Vcc				
Tipo conector	CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 5,5m)				
Tipo de red	СС				
Salida 2					
Corriente máxima	266 A				
Potencia máxima	80 kW				
Rango tensión	150-920 Vcc				
Tipo conector	CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 5,5m)				
Tipo de red	CC				

RAPTION 80C

Estaciones de recarga rápida 80 kW

CÓDIGO	TIPO	Tipo salida	Tipo conector	Tipo red	Comunicaciones	Cable (m)	Bloqueo conector	Gestión cable
Dispensa	dor							
V17A00.	RAPTION 80C CCS2-CCS2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	4		
V17A01.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	4	1	
V17A02.	RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5		







Estación de recarga rápida exterior

Código: V17A06.

TIPO							
5	Tipo salida	Tipo conector	Tipo red	Comunicaciones	Cable (m)	Bloqueo conector	Gestión cable
RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5	1	
RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5		1
RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5	1	1
RAPTION 80C CCS2-CHA	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	4 3.5 3.5		
RAPTION 80C CCS2-CHA BC	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	4 3.5	1	
RAPTION 80C CCS2-CHA 5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5		
RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5	1	
RAPTION 80C CCS2-CHA 5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5		1
RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M-CM	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeM0 (AA)	Trifásica	Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM	5.5	1	1
	RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M-CM RAPTION 80C CCS2-CHA RAPTION 80C CCS2-CHA 5M RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M RAPTION 80C CCS2-CHA 5M-CM	RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M-CM RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M-CM RAPTION 80C CCS2-CCS3 BC-5M-CM RAPTION 80C CCS2-CHA 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 200 A - 80 kW 150-500 Vcc - 200 A - 80 kW 150-500 Vcc - 200 A - 80 kW 150-500 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M RAPTION 80C CCS2-CHA 5M-CM 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW	RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) CCS COMBO	RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) Trifásica	RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M-CM 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 200 A - 80 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 206 A - 80 kW 150-920 Vcc - 125 A - 62,5 kW 150-920 Vcc - 125 A - 62,5 kW 150-920 Vcc - 125 A - 62,5 kW 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW 150-920 Vcc - 200 A - 80 kW 150-500 Vcc - 200 A - 80 kW 15

Pantalla táctil TFT a color de 15" antivandálica, protección magnetotérmica con curva de disparo C. Dispositivo de monitorización de aislamiento. Medida de energía integrada MID. Lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, comunicaciones doble módem 4G; protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso: 300 kg. Envolvente de acero inoxidable IP54 - IK10. Dimensiones: 425 x 990 x 1810 mm(sin cable). Longitudes de cables 4 m ó 5,5 m (según modelo RAPTION xxxc ... -CM)







Estación de recarga rápida exterior

Código: V17A06.

Dimensiones



