



RAPTION 240C CCS2-CCS2

RAPTION 240C CCS2-CCS2, Estación de recarga rápida exterior compacta, modo 4

Código: V17C00.

- > Cable (m): 4
- > Comunicaciones: Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM
- > Tipo salida: 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW
- > Tipo conector: CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)
- > Tipo red: Trifásica
- > Modo recarga: 4
- > Nº Tomas: 2

Descripción

El **RAPTION 240C** es una estación de carga rápida para vehículos eléctricos que reduce significativamente los tiempos de carga en estacionamientos de corta duración. Este modelo tiene una capacidad de carga de 240 kW (500A) en modo Boost, independientemente de la tensión de trabajo de la batería. Además, permite la carga simultánea de dos vehículos eléctricos ofreciendo 120 kW por conector, lo que brinda flexibilidad y adaptabilidad ante las necesidades de recarga tanto de los vehículos actuales como de los futuros, anticipándose a las demandas del mercado.

Además de su alta potencia de recarga, el equipo ofrece una excelente experiencia de usuario con un diseño adaptado para ayudar a personas con movilidad reducida, gracias a la altura de los elementos y a su sistema de conexión al vehículo. Dispone de una pantalla táctil anti-vandálica de 15 pulgadas, que proporciona una interfaz muy intuitiva para facilitar las interacciones con el equipo. También cuenta con indicadores LED del estado de la toma de carga, luces de cortesía y la opción de equipar un sistema de gestión de cableado, lo que facilita la manipulación de estos durante la conexión del vehículo eléctrico, así como el pago sin contacto mediante TPV.

Al igual que todos los modelos de la gama **RAPTION**, el **RAPTION 240C** es compatible con nuestro sistema de gestión dinámica de potencia (DLM) para regular la carga sin exceder la potencia contratada de la instalación. El equipo dispone de protocolo de comunicación **OCPP** para su integración con plataformas de gestión. Además, ofrece capacidades de configuración Máster en soluciones Master-Slave.

Aplicación

El **RAPTION 240C** está diseñado para escenarios que requieran recargar vehículos eléctricos en un tiempo reducido, como estaciones de servicio, áreas de descanso en vías rápidas, así como entornos donde se desee implementar soluciones de carga ultrarrápida, como los espacios designados para recarga en centros comerciales, HUBs de recarga o flotas profesionales de vehículos, recarga de camiones y flotas de autobuses urbanos, entre otros.



RAPTION 240C CCS2-CCS2

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17C00.

Especificaciones

Alimentación en alterna

| | |
|----------------------|------------------|
| Consumo | 258 kVA |
| Corriente de entrada | 415 A |
| Factor de potencia | > 0,99 |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Tipo de red | 3P + N + PE |
| Tensión nominal | 400 V ~ (± 10 %) |

Características eléctricas

| | |
|---------------|--------|
| Modo de carga | Modo 4 |
| Nº de tomas | 2 |
| Eficiencia | 96% |

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 1235 x 1910 x 635 (mm) |
| Envolvente | Acero inoxidable |
| Gestión térmica | Ventiladores de refrigeración |
| Ruido | < 70 dB |
| Fijación | Suelo |
| Peso Neto (kg) | 575 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Grado de protección | IP 54 / IK10 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ... +60 °C |
| Temperatura de trabajo | -30 ... +50 °C |

Comunicación red

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Protocolo | OCCP 1.6J / 2.0 HW Ready |
| Tecnología / Interface | Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP) |

Interface usuario

| | |
|--------------|--|
| RFID | NFC, ISO/IEC 14443A (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1) |
| LED | Indicador de carga e iluminación de cortesía |
| Tipo display | 15" TFT pantalla táctil anti-vandálica |

Normas

| | |
|--------|---|
| Normas | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, IEC 61851-24, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, Compatible with CHAdeMO, Meets the CCS specification, DIN |
|--------|---|



RAPTION 240C CCS2-CCS2

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17C00.

70121. ISO 15118 ready, Directives: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, Modem 4G complies with CE/RED, Compliant with RoHS 2011/65/EU-2017/2102, Meter complies with 2014/32/EU

Prestaciones

| | |
|-------------------|---|
| Medida de energía | Contador MID Clase 1, EN 50470-3 |
| Opcional | Sobretensiones transitorias de 4 polos (IEC 61643-11 Class II) Sistema de pago contactless : Plataforma Redsys Sistema de pago contactless : Plataforma Payter Extensión compatibilidad RFID Legic: NFC, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, (Legic Advant, Legic Prime, Sony FelICA, Calypso) Interruptor magnetotérmico en entrada alimentación |

Protección

| | |
|----------|---|
| Elemento | Dispositivo de monitorización de aislamiento Protección magnetotérmica: Curva de disparo "C" |
|----------|---|

Comunicación radio

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Tecnología / Tipo | 4G / GPRS / GSM Modem |
|-------------------|-----------------------|

Salida 1

| | |
|------------------|--|
| Corriente máxima | 500 A |
| Potencia máxima | 240 kW |
| Rango tensión | 150-920 Vcc |
| Tipo conector | CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 4m) |
| Tipo de red | CC |

Salida 2

| | |
|------------------|--|
| Corriente máxima | 500 A |
| Potencia máxima | 240 kW |
| Rango tensión | 150-920 Vcc |
| Tipo conector | CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 4m) |
| Tipo de red | CC |

RAPTION 240C

Estaciones de recarga rápida 240 kW

| CÓDIGO | TIPO | Tipo salida | Tipo conector | Tipo red | Comunicaciones | Cable (m) | Bloqueo conector | Gestión cable |
|--------------------|---------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|-----------|------------------|---------------|
| Dispensador | | | | | | | | |
| V17C00. | RAPTION 240C CCS2-CCS2 | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 4 | | |
| V17C01. | RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 4 | 1 | |



RAPTION 240C CCS2-CCS2

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17C00.

| CÓDIGO | TIPO | Tipo salida | Tipo conector | Tipo red | Comunicaciones | Cable (m) | Bloqueo conector | Gestión cable |
|---------|---------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|------------------|---------------|
| V17C02. | RAPTION 240C CCS2-CCS2 5M | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 5,5 | | |
| V17C03. | RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC-5M | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 5,5 | 1 | |
| V17C06. | RAPTION 240C CCS2-CCS2 5M-CM | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 5,5 | | 1 |
| V17C07. | RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC-5M-CM | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 5,5 | 1 | 1 |
| V17C10. | RAPTION 240C CCS2-CHA | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW | CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 4 3,5 | | |
| V17C11. | RAPTION 240C CCS2-CHA BC | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW | CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 4 3,5 | 1 | |
| V17C12. | RAPTION 240C CCS2-CHA 5M | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW | CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 5,5 | | |
| V17C13. | RAPTION 240C CCS2-CHA BC-5M | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW | CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 5,5 | 1 | |
| V17C16. | RAPTION 240C CCS2-CHA 5M-CM | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW | CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 5,5 | | 1 |
| V17C17. | RAPTION 240C CCS2-CHA BC-5M-CM | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW 150-500 Vcc - 125 A - 62,5 kW | CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) | Trifásica | Ethernet 2xSIM 4G Wi-Fi GPRS GSM | 5,5 | 1 | 1 |

Pantalla táctil TFT a color de 15" antirreflejo. Protección magnetotérmica con curva de disparo C. Dispositivo de monitorización de aislamiento, medida de energía integrada MID, lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, comunicaciones doble módem 4G, protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso: 575 kg. Envoltorio de acero inoxidable IP54 - IK10. Dimensiones: 635x1235 x1910 mm(sin cable). Longitudes de cables 4 m ó 5,5 m (según modelo RAPTION xxxC ... -CM)



RAPTION 240C CCS2-CCS2

Estación de recarga rápida exterior

Código: V17C00.

Dimensiones

