



URBAN-WB SLAVE T2-C2, Caja mural de carga interior

Código: V20646. DESCATALOGADO

> Comunicaciones: Ethernet

> Tipo Salida: 400 Vca - 32 A - 22 kW

> Tipo conector: Cable Tipo 2

> Tipo red: Trifásica> Modo recarga: 3

> N° Tomas: 2

> Protección diferencial: Tipo A

Descripción

Los equipos **URBAN WB MASTER/SLAVE** han sido diseñados para minimizar la inversión inicial y los gastos de mantenimiento cuando se necesitan varios cargadores.

Esta solución consiste en la combinación de un cargador Master que controla a un conjunto de Slaves. El sistema en conjunto funciona como si todos los cargadores fueran inteligentes ya sea conectando el Master a un gestor mediante OCPP o de manera independiente configurando una lista blanca de usuarios para el conjunto. También se puede establecer un límite de potencia máxima para todo el conjunto ahorrando así en la instalación y potencia contratada

Aplicación

Los equipos **URBAN WB** son especialmente adecuados para todo tipo de aparcamientos de interior o intemperie. Sus aplicaciones se extienden desde plazas en vía pública, grandes superficies, aeropuertos, empresas de venta, alquiler de vehículos y aparcamientos privados, etc.







Equipos de recarga inteligentes

Código: V20646.

Especificaciones

Corriente de entrada	67 A		
Frecuencia	50 60 Hz		
Tipo de red	3F + N + PE		
Tensión nominal	400 V ~ ± 10 %		
Características eléctricas			
Protección contra sobretensiones (DSP)	Protector contra sobretensión transitoria IEC 61643-1 (Clase II), (Opcional)		
Protección de sobrecorriente	PIA 40 A (curva C)		
Cable: Tipo de conector	Cable Tipo 2		
I máx. de salida (A)	32		
Modo de carga	Modo 3 (IEC 61851-1)		
N° de tomas	2		
Potencia máxima de salida (kW)	22		
Tensión	400 V ~ (± 10 %)		
Características mecánicas			
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	382 x 928 x 222 (mm)		
Envolvente	Aluminio y ABS		
Fijación	Pared (Mural)		
Peso Neto (kg)	55		
Características ambientales			
Grado de protección	IP 54 / IK10		
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %		
Temperatura de almacenamiento	-40 +60 °C		
Temperatura de trabajo	-5 +45 °C		
Comunicación red			
Protocolo	ОСРР		
Tecnología / Tipo	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)		
Normas			
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300 V		
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Protección contra choque eléctrico por doble aislamiento clase II (IEC 61010)		
Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVI 2014/30/UE, EMC		







Equipos de recarga inteligentes

Código: V20646.

RFID	ISO/IEC 14443 A&B
LED	Si
Tamaño área visible display	4"
Protección	
Relé de seguridad tipo (clase)	RCD Tipo A (30 mA) RCD Tipo B (opcional)
Salida 1	
Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	22 kW
Rango tensión	400 Vca
Tipo conector	Cable Tipo 2
Tipo de red	Trifásica (CA)
Salida 2	
Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	22 kW
Rango tensión	400 Vca
Tipo conector	Cable Tipo 2
Tipo de red	Trifásica (CA)

URBAN-WB MASTER/SLAVE

Cajas de recarga con sistema Master/Slave

CÓDIGO	TIP0	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red
MASTER				
V20635.	URBAN-WB MASTER M2-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 1	Monofásica
SLAVE				
V20645.	URBAN-WB SLAVE M2-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 1	Monofásica

Sistema con hasta 6 o 9 cargadores Slave por cada Master según el switch opcional elegido. Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo A independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 30 kg, Envolvente de aluminio IP54 - IK10, Dimensiones 928x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo).







Equipos de recarga inteligentes

Código: V20646.

Dimensiones





