



eHome T1C32, Caja doméstica de recarga

Código: V25010. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Tipo salida: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW

> Corriente de entrada: 32 A

> Tipo conector: Cable Tipo 1

> Tipo red: Monofásica

> Modo recarga: 3

> N° Tomas: 1

Descripción

Diseñada para ser fácilmente instalada en aparcamientos privados, tanto interiores como exteriores, y distribuida a fabricantes de vehículos eléctricos. La gama eHome ha sido optimizada para ofrecer la mejor relación coste/características del mercado. Como resultado obtenemos un producto de alta calidad que puede cargar cómodamente todas las marcas de vehículo eléctrico del mercado en Modo 3 con un conector Tipo 1 o Tipo 2.

Gracias a su compatibilidad con el dispositivo **CirBEON-63**, que gestiona la potencia a suministrar al vehículo en función de la potencia disponible, el cargador **eHome** se considera ideal para el sector doméstico.

Aplicación

Su aplicación se centra en el uso doméstico, ya que es fácil de instalar y tiene unas dimensiones reducidas.







Caja básica de recarga

Código: V25010.

Especificaciones

Corriente de entrada	32A
Frecuencia -	50 / 60 Hz
Tipo de red	1F + N + PE
Tensión nominal	230 V ~ (± 10 %)
Características eléctricas	
Cable: Tipo de conector	Cable Tipo 1
l máx. de salida (A)	32
Modo de carga	Modo 3
N° de tomas	1
Potencia máxima de salida (kW)	7,4
Tensión	230 V ~ (± 10 %)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	180 x 315 x 115 (mm)
Envolvente	Plástico ABS-PCV0 autoextinguible
Fijación	Mural, anclaje en pared por 3 puntos
Peso Neto (kg)	4,682
Características ambientales	
Grado de protección	IP 54 / IK10
Humedad relativa (sin condensación)	5% 95%
Temperatura de almacenamiento	-40°C +60°C
Temperatura de trabajo	-5°C +45°C
remperatura de trabajo	
Interface usuario	
	Indicador de carga
Interface usuario	Indicador de carga
Interface usuario LED	Indicador de carga IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD 2014/30/UE, EMC
Interface usuario LED Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD
Interface usuario LED Normas Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVE
Interface usuario LED Normas Normas Prestaciones	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVE 2014/30/UE, EMC
Interface usuario LED Normas Normas Prestaciones Calentador climatizador	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVE 2014/30/UE, EMC







Caja básica de recarga

Código: V25010.

Rango tensión	230 Vca
Tipo conector	Cable Tipo 1
Tipo de red	Monofásica (CA)

eHome

Cajas de recarga doméstica

CÓDIGO	TIP0	Tipo salida	Tipo conector	Tipo red
V25030.	eHome T2C32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica
V25070.	eHome T2S32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V25080.	eHome T2S16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	Base Tipo 2	Trifásica
V25090.	eHome T2C16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cable Tipo 2	Trifásica

Indicación luminosa de fin de carga, Compatible con sensor CirBEON-63, Peso: 3 kg, Envolvente de plástico ABS-PVCO autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).



Página 3 de 4





Caja básica de recarga

Código: V25010.

Dimensiones Conexiones





