



eHome 5 T2S32 M

eHome 5 T2S32 M, Caja doméstica de recarga

Código: V25573.

- > **Acabado: Mixto**
- > Comunicaciones: Ethernet | Wi-Fi
- > Tipo salida: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW
- > Corriente de entrada: 32A
- > Tipo conector: Base Tipo 2
- > Tipo red: Monofásica
- > Modo recarga: 3
- > N° Tomas: 1
- > Protección diferencial: 6 mA CC

Descripción

La gama **eHome 5** ha sido especialmente diseñada para aparcamientos privados, ofreciendo una gestión inteligente de la energía, integración con paneles solares para una carga más sostenible, y una APP avanzada que permite un control remoto total. Además, destaca por ofrecer la mejor relación calidad-precio en el mercado. La **eHome 5** es un producto de alta calidad, compatible con todas las marcas de vehículos eléctricos en Modo 3 mediante una conexión Tipo 2, proporcionando una experiencia de carga cómoda y eficiente.

Gracias a su capacidad de regular la potencia suministrada al vehículo según la disponibilidad energética, el cargador **eHome 5** es una solución ideal para el entorno doméstico.

Aplicación

Está diseñada específicamente para el uso doméstico, ofreciendo una solución de carga versátil, configurable y que se integra fácilmente con instalaciones fotovoltaicas. Es de rápida instalación y cuenta con un diseño compacto y elegante.



eHome 5 T2S32 M

Cargador doméstico

Código: V25573.

Especificaciones

Alimentación en alterna

| | |
|----------------------|------------------|
| Corriente de entrada | 32A |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Tipo de red | 1P + N + PE |
| Tensión nominal | 230 V ~ (± 10 %) |

Características eléctricas

| | |
|---------------|--------|
| Modo de carga | Modo 3 |
| Nº de tomas | 1 |

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 180 x 315 x 115 (mm) |
| Envolvente | Plástico ABS-PCVO autoextinguible |
| Fijación | Mural, anclaje en pared por 3 puntos |
| Peso Neto (kg) | 0,22 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección | IP 54 / IK 10 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5% ... 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ... +60°C |
| Temperatura de trabajo | -30°C ... +50°C |

Interface usuario

| | |
|------|--|
| RFID | ISO/IEC 14443 A/B, Felica, ISO/IEC 15693 |
| LED | Indicador de carga |

Normas

| | |
|--------|---|
| Normas | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC62196-2, Directivas: 2014/35/UE, 2014/53/UE , 2014/30/UE, cumple con RoHS 2011/65/EU |
|--------|---|

Prestaciones

| | |
|----------|---|
| Opcional | - Contador para ajuste dinámico de consumo e integración solar. |
|----------|---|

Salida 1

| | |
|------------------|-----------------|
| Corriente máxima | 32 A |
| Potencia máxima | 7,4 kW |
| Rango tensión | 230 Vca |
| Tipo conector | Base Tipo 2 |
| Tipo de red | Monofásica (CA) |



eHome 5 T2S32 M

Cargador doméstico

Código: V25573.

eHome 5

Cajas de recarga doméstica

| CÓDIGO | TIPO | Acabado | Nº Tomas | Tipo salida | Tipo conector | Tipo red | Modo recarga | Comunicaciones |
|---------|---------------------|---------|----------|------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| V25530. | eHome 5 T2C32 N | Negro | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 2 | Monofásica | 3 | Ethernet Wi-Fi |
| V25573. | eHome 5 T2S32 M | Mixto | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2 | Monofásica | 3 | Ethernet Wi-Fi |
| V25570. | eHome 5 T2S32 N | Negro | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2 | Monofásica | 3 | Ethernet Wi-Fi |
| V25533. | eHome 5 T2C32 M | Mixto | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 2 | Monofásica | 3 | Ethernet Wi-Fi |
| V25543. | eHome 5 T2S32 TRI M | Mixto | 1 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | Base Tipo 2 | Trifásica | 3 | Ethernet Wi-Fi |
| V25560. | eHome 5 T2C32 TRI N | Negro | 1 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | Cable Tipo 2 | Trifásica | 3 | Ethernet Wi-Fi |

*Indicación luminosa de fin de carga. Peso aprox: 4 kg, Envoltorio de plástico ABS-PCV0 autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo). Los modelos monofásicos incluyen un medidor para la gestión dinámica de potencia. **Para la gestión dinámica de potencia e integración solar, es necesario utilizar el contador de energía especificado en esta tarifa, eligiendo según el tipo de instalación: monofásica o trifásica.** Los modelos trifásicos requieren un contador de energía para la gestión dinámica de potencia.*



eHome 5 T2S32 M

Cargador doméstico

Código: V25573.

Dimensiones



Conexiones

