



## eNext ELITE M-C2

eNext ELITE M-C2, Cajas de recarga

Código: V26220. **DESCATALOGADO**

- > Contador de energía: MID
- > Comunicaciones: Ethernet | WiFi
- > Tipo Salida: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW
- > Tipo conector: Cable Tipo 2
- > Tipo red: Monofásica
- > N° Tomas: 1
- > Protección diferencial: 6 mAcc

### Descripción

Con un diseño moderno y minimalista, la nueva gama eNext Elite es la mejor opción de carga en interiores. La serie Elite es capaz de cumplir con los más altos estándares de rendimiento del mercado y ofrece gestión remota, monitorización e integración en plataformas de gestión basadas en el protocolo OCPP 1.6J.

### Aplicación

Estos dispositivos están especialmente diseñados para ser instalados en plazas de aparcamiento cubiertas, que pueden ser utilizadas para el estacionamiento de vehículos de cualquier tipo (coches, motos, bicicletas, transporte, limpieza, etc.) y donde se requiere la capacidad de gestionar la potencia o los usuarios.



## eNext ELITE M-C2

Caja de carga inteligente para vehículos eléctricos

Código: V26220.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Corriente de entrada | 32A                   |
| Frecuencia           | 50 ... 60 Hz          |
| Tipo de red          | 1F + N + PE           |
| Tensión nominal      | 230 V ~ ( $\pm 10$ %) |

#### Características eléctricas

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Cable: Tipo de conector        | Cable Tipo 2               |
| I máx. de salida (A)           | 32                         |
| Modo de carga                  | Modo 3 (según IEC 61851-1) |
| Nº de tomas                    | 1                          |
| Potencia máxima de salida (kW) | 7,4                        |
| Tensión                        | 230 V ~ ( $\pm 10$ %)      |

#### Características mecánicas

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 335 x 315 x 179.7 (mm)                    |
| Envolvente                       | ABS / PC Autoextinguible                  |
| Fijación                         | Vertical, 3 puntos para sujeción en pared |
| Peso Neto (kg)                   | 5                                         |

#### Características ambientales

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Grado de protección                 | IP 54 / IK10   |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 %     |
| Temperatura de almacenamiento       | -40 ... +60 °C |
| Temperatura de trabajo              | -5 ... +45 °C  |

#### Comunicación red

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Protocolo         | OCPP 1.6J                        |
| Tecnología / Tipo | Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP) |

#### Interface usuario

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| LED | Indicador de carga en color RGB |
|-----|---------------------------------|

#### Normas

|        |                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 2014/35/UE, LVD 2014/30/UE, CEM, ISO 14443A/B (RFID), CE/RED (modem 4G) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Prestaciones

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Calentador climatizador | -30 ... +45 °C (Optional) |
|-------------------------|---------------------------|



## eNext ELITE M-C2

Caja de carga inteligente para vehículos eléctricos

Código: V26220.

### Comunicación inalámbrica

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Banda             | 2,4 GHz |
| Tecnología / Tipo | Wi-Fi   |

Pantalla a color de 3,5", Compatible con sensor CirBEON, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet y WiFi, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 4 kg, Envoltorio de ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensiones 180x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).



## eNext ELITE M-C2

Caja de carga inteligente para vehículos eléctricos

Código: V26220.

## Dimensiones

