



ePark M-C1

ePark M-C1, Caja de recarga

Código: V27210.

- > Comunicaciones: Ethernet
- > Tipo Salida: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW
- > Tipo conector: Cable Tipo 1
- > Tipo red: Monofásica
- > Modo recarga: 3
- > N° Tomas: 1

Descripción

Con un diseño moderno y minimalista, la gama **ePark** se presenta como la mejor opción de recarga inteligente para aparcamientos multiusuario en bloques comunales, lugares de trabajo y parkings. Esta gama dispone de varios modelos con doble toma de carga que permiten realizar dos cargas simultáneas, tanto para líneas monofásicas como trifásicas, posicionándose como la solución más óptima para implementar puntos de recarga en aparcamientos multiusuario y adaptando las instalaciones a las nuevas necesidades de los coches eléctricos.

La interfaz de usuario minimalista, compuesta por un display y LED indicadores del estado de la toma de carga, proporciona una experiencia intuitiva y fácil de usar. Esta gama es compatible con nuestro sistema de gestión dinámica de potencia (DLM), regulando la carga sin exceder la potencia contratada. Además, el equipo cuenta con protocolo de comunicación OCPP, facilitando su integración con plataformas de gestión.

Aplicación

La gama **ePark** está diseñada para aparcamientos cubiertos multiusuario que necesiten recargar vehículos eléctricos y gestionar usuarios, como zonas de aparcamiento en bloques comunitarios o condominios, lugares de trabajo y aparcamientos públicos.



ePark M-C1

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27210.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Corriente de entrada	32A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de red	1F + N + PE
Tensión nominal	230 V ~ (± 10 %)

Características eléctricas

Cable: Tipo de conector	Cable Tipo 1
I máx. de salida (A)	32
Modo de carga	Modo 3
Nº de tomas	1
Potencia máxima de salida (kW)	7,4kW
Tensión	230 V ~ (± 10 %)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	335 x 315 x 179.7 (mm)
Envolvente	Plástico ABS-PC
Fijación	Fijación a la pared con 3 tornillos
Peso Neto (kg)	4

Características ambientales

Grado de protección	IP 54 / IK 10
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +60 °C
Temperatura de trabajo	-5 ... +45 °C

Comunicación red

Protocolo	OCPP 1.5 /1.6J
Tecnología / Tipo	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Interface usuario

RFID	ISO 14443 A/B NFC 13,56 MHz
LED	Indicador de carga en color RGB
Tipo display	LCD Multi-idiomas
Tamaño área visible display	4"

Normas

Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC62196-2, 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE, EMC, ISO 14443A/B
--------	---



ePark M-C1

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27210.

Prestaciones

Calentador climatizador	-30 ... +45 °C (Opcional)
Medida de energía	Contador MID

Salida 1

Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	7,4 kW
Rango tensión	230 Vca
Tipo conector	Cable Tipo 1
Tipo de red	Monofásica (CA)

ePark

Cajas de recarga con comunicaciones Ethernet

CÓDIGO	TIPO	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red
V27240.	ePark M-S2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V27210.	ePark M-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 1	Monofásica
V27220.	ePark M-C2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica
V27222.	ePark M-2C2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica
V27211.	ePark M-2C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 1	Monofásica
V27244.	ePark M-2S2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V27440.	ePark T-S2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica
V27420.	ePark T-C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica
V27444.	ePark T-2S2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica
V27422.	ePark T-2C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica

Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 4 kg, Envoltorio de ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensiones 200x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).



ePark M-C1

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27210.

Dimensiones

