



ePark T-S2

ePark T-S2, Caja de recarga

Código: V2744000000C2 [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Comunicaciones: Ethernet | WiFi
- > Tipo Salida: 400 Vca - 32 A - 22 kW
- > Tipo conector: Base Tipo 2
- > Tipo red: Trifásica
- > Modo recarga: 3
- > N° Tomas: 1

Descripción

Con un diseño moderno y minimalista, la gama **ePark** se presenta como la mejor opción de recarga inteligente para aparcamientos multiusuario en bloques, lugares de trabajo y parkings. Esta gama dispone de varios modelos con doble toma de carga que permiten realizar dos cargas simultáneas, tanto para líneas monofásicas como trifásicas, posicionándose como la solución más óptima para implementar puntos de recarga en aparcamientos multiusuario y adaptando las instalaciones a las nuevas necesidades de los coches eléctricos.

La interfaz de usuario minimalista, compuesta por una pantalla 3,5" y LED indicadores del estado de la toma de carga, proporciona una experiencia intuitiva y fácil de usar. Esta gama es compatible con nuestro sistema de gestión dinámica de potencia (DLM), regulando la carga sin exceder la potencia contratada. Además, el equipo cuenta con protocolo de comunicación OCPP, facilitando su integración con plataformas de gestión.

Aplicación

La gama **ePark** está diseñada para aparcamientos cubiertos multiusuario que necesiten recargar vehículos eléctricos y gestionar usuarios, como zonas de aparcamiento en bloques comunitarios o condominios, lugares de trabajo y aparcamientos públicos.



ePark T-S2

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V2744000000C2

Especificaciones

Alimentación en alterna

| | |
|----------------------|-----------------|
| Corriente de entrada | 32 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de red | 3F + N + PE |
| Tensión nominal | 400 V ~ (± 10%) |

Características eléctricas

| | |
|---------------|----------------------|
| Modo de carga | Modo 3 (IEC 61851-1) |
| Nº de tomas | 1 |
| Tensión | 400 V ~ (± 10 %) |

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 335 x 315 x 179.7 (mm) |
| Envolvente | Plástico ABS-PC |
| Fijación | Fijación a la pared con 3 tornillos |
| Peso Neto (kg) | 7,3 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Grado de protección | IP 54 / IK 10 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C |
| Temperatura de trabajo | -5 ... +45 °C |

Comunicación red

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Protocolo | OCPP 1.6J / 2.0 HW Ready |
| Tecnología / Interface | Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP) |

Interface usuario

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| RFID | ISO 14443 A/B NFC 13,56 MHz |
| LED | Indicador de carga en color RGB |
| Tipo display | LCD Multi-idiomas |
| Tamaño área visible display | 4" |

Normas

| | |
|--------|---|
| Normas | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC62196-2, 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE, EMC, ISO 14443A/B |
|--------|---|

Prestaciones

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Medida de energía | Contador MID Clase B, EN 50470-3 |
|-------------------|----------------------------------|



ePark T-S2

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V2744000000C2

Opcional

• 4G / GPRS Modem

Salida 1

| | |
|------------------|----------------|
| Corriente máxima | 32 A |
| Potencia máxima | 22 kW |
| Rango tensión | 400 Vca |
| Tipo conector | Base Tipo 2 |
| Tipo de red | Trifásica (CA) |

Comunicación inalámbrica

| | |
|-------------------|---------|
| Banda | 2,4 GHz |
| Tecnología / Tipo | Wi-Fi |

ePark

Cajas de recarga inteligentes

| CÓDIGO | TIPO | Tipo salida | Nº Tomas | Tipo conector | Tipo red | Comunicaciones | Protección diferencial | Modo recarga |
|---------|------------------|------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|
| V27540. | ePark M-S2 Gen4 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | 1 | Base Tipo 2 | Monofásica | Ethernet WiFi | 6 mA CC | 3 |
| V27520. | ePark M-C2 Gen4 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | 1 | Cable Tipo 2 | Monofásica | Ethernet WiFi | 6 mA CC | 3 |
| V27522. | ePark M-2C2 Gen4 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | 2 | Cable Tipo 2 | Monofásica | Ethernet WiFi | 6 mA CC | 3 |
| V27544. | ePark M-2S2 Gen4 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | 2 | Base Tipo 2 | Monofásica | Ethernet WiFi | 6 mA CC | |
| V27640. | ePark T-S2 Gen4 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | 1 | Base Tipo 2 | Trifásica | Ethernet WiFi | 6 mA CC | 3 |
| V27620. | ePark T-C2 Gen4 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | 1 | Cable Tipo 2 | Trifásica | Ethernet WiFi | 6 mA CC | |
| V27622. | ePark T-2C2 Gen4 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | 2 | Cable Tipo 2 | Trifásica | Ethernet WiFi | 6 mA CC | 3 |
| V27644. | ePark T-2S2 Gen4 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | 2 | Base Tipo 2 | Trifásica | Ethernet WiFi | 6 mA CC | 3 |

Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.6J / 2.0 HW. Peso: 4 kg, Envoltorio de PC + GF 10% - IP54 - IK10, Dimensiones 200x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).



ePark T-S2

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V2744000000C2

Dimensiones

