



ePark T-S2 Gen4, Caja de recarga

Código: V27640.

> Comunicaciones: Ethernet | WiFi > Tipo salida: 400 Vac - 32 A - 22 kW

> Tipo conector: Base Tipo 2

> Tipo red: Trifásica> Modo recarga: 3

> N° Tomas: 1

> Protección diferencial: 6 mA CC

Descripción

Con un diseño moderno y minimalista, la gama **ePark** se presenta como la mejor opción de recarga inteligente para aparcamientos multiusuario en bloques, lugares de trabajo y parkings. Esta gama dispone de varios modelos con doble toma de carga que permiten realizar dos cargas simultáneas, tanto para líneas monofásicas como trifásicas, posicionándose como la solución más óptima para implementar puntos de recarga en aparcamientos multiusuario y adaptando las instalaciones a las nuevas necesidades de los coches eléctricos.

La interfaz de usuario minimalista, compuesta por una pantalla 3,5" y LED indicadores del estado de la toma de carga, proporciona una experiencia intuitiva y fácil de usar. Esta gama es compatible con nuestro sistema de gestión dinámica de potencia (DLM), regulando la carga sin exceder la potencia contratada. Además, el equipo cuenta con protocolo de comunicación OCPP, facilitando su integración con plataformas de gestión.

Aplicación

La gama **ePark** está diseñada para aparcamientos cubiertos multiusuario que necesiten recargar vehículos eléctricos y gestionar usuarios, como zonas de aparcamiento en bloques comunitarios o condominios, lugares de trabajo y aparcamientos públicos.







Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27640.

Especificaciones

Corriente de entrada	32A				
Frecuencia	50/60 Hz				
Tipo de red	3F + N + PE				
Tensión nominal	400 V ~ (± 10%)				
Características eléctricas					
Modo de carga	Modo 3 (IEC 61851-1)				
N° de tomas	1				
Características mecánicas					
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	335 x 315 x 179.7 (mm)				
Envolvente	PC + GF 10%				
Fijación	Fijación a la pared con 3 tornillos				
Peso Neto (kg)	3				
Características ambientales					
Grado de protección	IP 54 / IK 10				
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %				
Temperatura de almacenamiento	-20 +60 °C				
Temperatura de trabajo	-5 +50 °C				
Comunicación red					
Protocolo	OCPP 1.6J / 2.0 HW Ready				
Tecnología / Interface	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)				
Interface usuario					
RFID	ISO / IEC 14443 A/B / MIFARE Classic / DESFire EV1 / ISO 18092 / ECMA - 340				
LED	Indicador de carga en color RGB				
Tipo display	Pantalla de 3,5"				
Normas					
Normas	IEC 61851-1:2017; IEC 61851-21-2:2018; IEC 62196-1; IEC 62196-2; Directivas: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/ EU; Cumple con RoHS 2011/65/EU; Mode 4G cumple con CE/RED				
Prestaciones					
Medida de energía	Contador MID Clase B, EN 50470-3				
Opcional	• 4G / GPRS Modem				







Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27640.

• Kit de baja temperatura (-30 °C)

Protección						
Elemento	Protección diferencial integrada 6 mA CC por toma.					
Salida 1						
Corriente máxima	32 A					
Potencia máxima	22 kW					
Rango tensión	400 Vca					
Tipo conector	Base Tipo 2					
Tipo de red	Trifásica (CA)					
Comunicación inalámbrica						
Banda	2,4 GHz					
Tecnología / Tipo	Wi-FI					

eParkCajas de recarga con comunicaciones Ethernet

CÓDIGO	TIPO	Tipo salida	N° Tomas	Tipo conector	Tipo red	Comunicaciones	Protección diferencial	Modo recarga
V27540.	ePark M-S2 Gen4	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	1	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V27520.	ePark M-C2 Gen4	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	1	Cable Tipo 2	Monofásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V27522.	ePark M-2C2 Gen4	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Cable Tipo 2	Monofásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V27544.	ePark M-2S2 Gen4	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	
V27640.	ePark T-S2 Gen4	400 Vac - 32 A - 22 kW	1	Base Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V27620.	ePark T-C2 Gen4	400 Vac - 32 A - 22 kW	1	Cable Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	
V27622.	ePark T-2C2 Gen4	400 Vac - 32 A - 22 kW	2	Cable Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V27644.	ePark T-2S2 Gen4	400 Vac - 32 A - 22 kW	2	Base Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V2724000000C2	ePark M-S2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	1	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V2722000000C2	ePark M-C2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	1	Cable Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V2724400000C2	ePark M-2S2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V27244.	ePark M-2S2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V2722200000C2	ePark M-2C2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Cable Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V27344.	ePark T-2S2 Gen3	400 Vac - 32 A - 22 kW	2	Base Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA cc	3
V27322.	ePark T-2C2 Gen3	400 Vac - 32 A - 22 kW	2	Cable Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA cc	3
V2744000000C2	ePark T-S2	400 Vac - 32 A - 22 kW	1	Base Tipo 2	Trifásica	Ethernet		3
V2742000000C2	ePark T-C2	400 Vac - 32 A - 22 kW	1	Cable Tipo 2	Trifásica	Ethernet		3

Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.6, Peso: 4 kg, Envolvente de ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensiones 200x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).







Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27640.

Dimensiones







