



## eManager Pro Energy X2

eManager Pro Energy X2, Contrôleur ARM

Code: D302000080000

> Mémoire: 512 MB | 8 GB eMMC

> Módules: 7

> Communications: RS232/485 | Ethernet | Wi-Fi

> Système: 2 xTriphasé / 6 xMonophasé

> Tension alimentation: 85 ... 264 V~ / 120 ... 300 Vcc

> CPU: ARM Cortex A7 800 MHz

#### La description

eManager Energy est une gamme de contrôleurs loT industriels avec mesure intégrée de l'énergie triphasée. eManager Energy centralise les fonctionnalités des analyseurs de réseaux électriques avec l'enregistrement des données et les communications.

Le module d'énergie est capable de mesurer jusqu'à un circuit triphasé ou trois circuits monophasés. Il intègre la surveillance de 4 quadrants, y compris les principaux paramètres électriques pour les circuits monophasés et triphasés. La précision de mesure est de classe 1 active et de classe 2 réactive, et le courant secondaire est de 1 A.

En outre, un nœud Node-RED personnalisé est disponible pour faciliter la collecte et l'affichage des données avec un tableau de bord local en temps réel accessible via leur propre réseau Wi-Fi.<br/>
src="https://send.saleslayer.com/5b61d46626cb7ce91563481879ca7969/Energy%20-%20AcTI0%20Energ y\_MD48.PNG" alt="" width="100%" height="auto" />







# eManager Pro Energy X2

Code: D302000080000

### Spécifications

Alimentation en courant alternatif		
Consommation	8,8 10,5 VA	
Fréquence	47 63 Hz	
Tension nominale	85 264 V~	
Alimentation en courant continu		
Consommation	6,4 6,5 W	
Tension nominale	120 300 Vdc	
Caractéristiques électriques		
Niveau d'isolation	3 kVac	
Caractéristiques mécaniques		
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	123 x 89 x 48 (mm)	
Boîtier	Polycarbonate UL94 - VO auto-extinguible	
Fixation	DIN rail 46277 (EN 50022)	
Poids (kg)	0,272	
Caractéristiques environnementales		
Degré de protection	IP 20	
Humidité relative (sans condensation)	595 %	
Température de travail	-20+50 °C	
Circuit de mesure de courant		
Catégorie d'installation	CAT III 300 V	
Courant nominal (In)	/ 1A	
Plage de mesure du courant de phase	2120% de In	
Circuit de mesure de tension		
Catégorie d'installation	CAT III 300 V	
Plage de mesure de la tension	5 120 % Un	
Tension nominale	285V Ph-N, 480V Ph-Ph	
Réseau de communication		
Technologie / Type	Ethernet 10/100 Mbps	
Unité de contrôle		
Horloge	RTC	
CPU	ARM Cortex A7 800 MHz	
Mémoire PSRAM	512 MB	







# eManager Pro Energy X2

Code: D302000080000

Mémoire flash SPI	8 GB eMMC

Regienientation	Rèq	lementatio	n
-----------------	-----	------------	---

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Sécurité électrique, Degré de contamination	Protection contre les chocs électriques par double isolation classe II (CEI 61010)
Règlementation	UNE EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

#### Sécurité électrique

Classe d'isplement	3 kVar

#### Précision de mesure

Mesure de l'énergie réactive (kvarh)	classe 2
Mesure d'énergie active (kWh)	Classe 1

#### Communication série

Technologie / Type	RS-232 (full-duplex) / RS-485 (half-duplex) Isolation galvanique

#### Communication sans fil

Bande	802.11 b/g/n (2.4 GHz.)
Technologie / Type	Wi-Fi

### eManager Energy

Contrôleurs programmables IoT avec mesure intégrée de l'énergie

CODE	TYPE	CPU	Mémoire	Communications	Tension alimentation
eManager Energy					
D302000070000	eManager Pro Energy	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB   8 GB eMMC	RS232/485   Ethernet   Wi-Fi	85 264 V~ / 120 300 Vcc
D302000080000	eManager Pro Energy X2	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB   8 GB eMMC	RS232/485   Ethernet   Wi-Fi	85 264 V~ / 120 300 Vcc
D302200080000	eManager Pro 4G Energy X2	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB   8 GB eMMC	RS232/485   Ethernet   Wi-Fi   4G EMEA	85 264 V~ / 120 300 Vcc

