

M/STM-25x4

M/STM-25x4, Module STM-H 25 A avec 4 transformateurs,

Code: E821H0. **DESCATALOGADO**

La description

STM-H est un analyseur intelligent pouvant gérer jusqu'à 32 canaux, avec des capteurs à effet Hall. Spécialement conçu pour la supervision des chaînes photovoltaïques, le **STM** optimise le rendement du champ photovoltaïque grâce à sa grande précision de mesure. La solution se compose de différents modules :

STM-CH : module doté de l'intelligence nécessaire pour effectuer des calculs de puissance, comparer les rendements des chaînes, détecter les courants inverses, etc.

Il intègre également :

- Entrée de tension (1.500 V c.c.)
- 4 entrées numériques libres de potentiel
- 1 entrée analogique 0/4...20 mA
- 1 entrée pour Pt100 ou Pt1000
- Module de communication sans fil LoRa

STM-SH : module de mesure de courant pouvant comporter jusqu'à 16 canaux de 25 A, 16 canaux de 50 A ou 8 canaux de 200 A chacun. Jusqu'à 2 modules **STM-SH** peuvent être raccordés pour atteindre 32 canaux de 25/50 A ou 16 canaux de 100 A. Sa modularité, sa flexibilité d'installation, son intelligence et sa robustesse font du **STM-H** l'appareil idéal pour surveiller le bon fonctionnement du champ photovoltaïque.

Application

Supervision des strings photovoltaïques dans les centrales solaires et les installations d'autoconsommation.



M/STM-25x4

Analyseur pour chaînes photovoltaïques à effet Hall

Code: E821H0.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	0,1

La configuration minimale de la solution STM comprend un module STM-CH et un module STM-SH

M/STM-25x4

Analyseur pour chaînes photovoltaïques à effet Hall

Code: E821H0.

Connexions

