



## CPV-4

CPV-4, Structures de toit plat, module vertical

Code: EEV204. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Módulos: 4
- > Anclaje en béton: 6
- > Rail C40 3,10m: 0
- > Rail C40 2,08m: 4
- > Fixation finale (Z): 4
- > Fixation intermédiaire (T): 6
- > Triangle préassemblé: 3

### La description

Structures de support pour modules photovoltaïques configurables à tous les types d'auvent ou de toiture. Profils d'aluminium anodisé, triangles pré-montés et vis en acier inoxydable, conformes à toutes les normes de qualité dans tous les environnements et sur tous les emplacements. Haute résistance aux environnements salins et/ou corrosifs, haute résistance aux rayures, isolation électrique accrue et plus de durabilité.

La structure fournie comprend l'ancrage nécessaire pour la fixation des modules photovoltaïques ainsi que pour l'ancrage de la structure à la typologie de la toiture. Une sur-structure primaire d'adaptation à la toiture, requise pour l'installation de la structure des modules photovoltaïques, n'est donc pas incluse.

La garantie de la structure et de ses ancrages est liée à la bonne installation de ceux-ci et à l'entretien annuel applicable selon la réglementation en vigueur.

Manuels de montage et d'installation pour chaque typologie de structures de support :

- Toit plat Module vertical (CPV)
- Toit plat Module horizontal (CPH)
- Toit incliné (CI)



## CPV-4

Code: EEV204.

### Spécifications

#### Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	34,5
------------	------

Compatible avec modules photovoltaïques à 60 cellules (mesures : env. 1722 x 1134 x 35 mm). Comprend des ancrages de type M12x140 pour fixation dans le béton. Inclinaison réglable de 25-30-35°. Pour d'autres configurations ou types de module photovoltaïque/ancrage, nous consulter.