



PVM2, auvents solaires simples avec intégration d'un point RVE sur le côté du pied, Code: EPVM20.

La description

La série PVM se compose de 2 modèles : PVM2 et PVM4. Elle est idéale pour les parkings couverts de moyenne et grande taille avec production solaire photovoltaïque où il est important de maintenir un environnement esthétique. Cet auvent conserve les caractéristiques de construction de la famille PVS, offrant une solution plus légère avec une finition de surface Magnelis.

Application

- o Recharge de véhicules électriques avec génération solaire d'appui
- Installations photovoltaïques dans les immeubles sans toiture utile pour l'installation de plaques photovoltaïques conventionnelles
- Autoconsommation instantanée idéale pour les industries, centres commerciaux ou bâtiments avec parking découvert et consommations diurnes.







Auvents solaires pour autoconsommation instantanée

Code: EPVM20.

Spécifications

Grado protección	C5
Material	S355J2+N – GALVANIZADO EN CALIENTE
Medidas	430 x 512 x 305 mm
Peso	40.8 kg
LEZU	40.0 kg
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	5007 x 3343 x 430 (mm)
Características Pie	
Espesor chapa	3 mm
Grado protección	C5
Material	S350GD+ZM310 - MAGNELIS
Medidas	465 x 2950 x 200 mm
Peso	104 kg
Separación pies	Environnements protégés : 7,5 m (3 emplacements) Environnements ouverts : 5 r (2 emplacements)
Características Vela	
Espesor chapa	3 mm
Grado inclinación	9°
Grado protección	C5
Material	S350GD+ZM310 - MAGNELIS
Medidas	450 x 5004 x 158 mm
Peso	135 kg
Features / performance	
Additional	Étanchéité
	Câblage interne
	Intégration du RVE dans le pied
	Impact esthétique
	Service de montage Puissance 3kWp/par place
	Laissaire 2kwh, bai hiare
Règlementation	
Règlementation	Européen : Eurocode : 0, 1 et 3 Espagnol : CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION : DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A.
Prestations	
-Testations	







Auvents solaires pour autoconsommation instantanée

Code: EPVM20.

Peinture:

Option 1: Base + Pied

Option 2 : Base + pied + bougie

PVM

Des auvents solaires pour l'autoconsommation instantanée

CODE	TYPE	Description
EPVM20.	PVM2	auvents solaires simples avec intégration d'un point RVE sur le côté du pied
EPVH40.	PVM4	Auvents solaires doubles avec intégration d'un point RVE sur le côté du pied

Les références correspondant aux auvents PVM comprennent les composants suivants : - Modules monocristallins HalfCell (120) - Structure d'auvent de type PVM2, PVM4 - Onduleur/s PV Les KITS PVM sont susceptibles d'être complétés de façon supplétive par deux modalités de tableaux électriques incorporant les protections de la partie CC (StringBox), ainsi que la partie CA de sortie de l'onduleur (Combinerbox) : Tableaux de protection et monitorage iPV-Monitor - StringBox TR (Comprend TRH16 et modules M/TR pour mesure de courant) - CombinerBox PV (Comprend analyseur CVM-E3-MINI et iPV-Monitor) - Capteurs environnementaux (radiation et température plaques/ambiance) Le prix des semelles et de la peinture RAL est compris à la demande du client. FRAIS DE PORTS NON COMPRIS







Auvents solaires pour autoconsommation instantanée

Code: EPVM20.

Dimensions



