



EM45 60A

EM45 60A, Ampèremètre pour mesure en courant alternatif, fer mobile, rail DIN

Code: M1025A. DESCATALOGADO

> Échelle: 90°, P2 > Précision: 1,5 > Rang mesure (A): 60

La description

- O Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- $\circ~$ Mesure de la valeur efficace vraie de 100 mA ... 100 A
- o Échelles interchangeables

Application

Applications à courant alternatif pour un contrôle rapide et visuel de l'état du courant







EM45 60A

Milliampèremètre et ampèremètre à fer mobile

Code: M1025A.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	85 x 52 x 65 (mm)
Fixation	Rail DIN
Poids (kg)	0,142
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	Rail DIN: IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25+40 °C
Température de travail	+10 +30 °C
Règlementation	
Certifications	CE, UL
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318
Circuit de mesure de courant	
Consommation	0,3 1,5 VA
Fréquence d'échantillonnage	20100 Hz
Surcharge admissible	1,2 In permanent / 5 In pendant 30s / 10 In pendant 5s / 40 In pendant 1s
Caractéristiques électriques	
Tension d'isolement, circuit	2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja
Précision de mesure	
Précision	1,5 % FE

Échelles interchangeables Voir page suivante.







EM45 60A

Milliampèremètre et ampèremètre à fer mobile

Code: M1025A.

Connexions

