



## EMSC45 40A

EMSC45 40A, Ampèremètre pour mesure en courant alternatif, fer mobile, rail DIN

Code: M10268. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Échelle: 90°, P2
- > Précision: 1,5
- > Rang mesure (A): 40

### La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Mesure de la valeur efficace vraie de 100 mA ... 100 A
- Échelles interchangeables

### Application

Applications à courant alternatif pour un contrôle rapide et visuel de l'état du courant



## EMSC45 40A

Milliampèremètre et ampèremètre à fer mobile

Code: M10268.

### Spécifications

#### Caractéristiques mécaniques

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 85 x 52 x 65 (mm) |
| Poids (kg)                        | 0,11              |

#### Caractéristiques environnementales

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Degré de protection     | Rail DIN : IP 52 (avant), IP 00 (bornes) |
| Température de stockage | -25...+40 °C                             |
| Température de travail  | +10 ... +30 °C                           |

#### Règlementation

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Certifications                             | CE                                                         |
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000                                                       |
| Règlementation                             | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

#### Circuit de mesure de courant

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Consommation                | 0,3 ... 1,5 VA                                                            |
| Fréquence d'échantillonnage | 20...100 Hz                                                               |
| Surcharge admissible        | 1,2 In permanent / 5 In pendant 30s / 10 In pendant 5s / 40 In pendant 1s |

#### Caractéristiques électriques

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Tension d'isolement, circuit | 2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja |
|------------------------------|-------------------------------------------|

#### Précision de mesure

|           |          |
|-----------|----------|
| Précision | 1,5 % FE |
|-----------|----------|

Échelles interchangeables Voir page suivante.



## EMSC45 40A

Milliampèremètre et ampèremètre à fer mobile

Code: M10268.

### Dimensions



### Connexions

