



EC96 FN-S 500V

EC96 FN-S 500V, Voltmètres avec commutateur de phases pour mesure en courant alternatif, fer mobile

Code: M11038.

> Échelle: 90°, P1

> Système: Avec séquencemètre

> Précision: 1,5

> Rang mesure (V): 500 > Modules: 96x96

Spécifications

T ::: / \ \ \	06 - 06 - (0.2 /)		
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	96 x 96 x 49.2 (mm)		
Fixation	Panneau		
Poids (kg)	0,266		
Caractéristiques environnementales			
Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)		
Température de stockage	-25+40 °C		
Température de travail	+10 +30 °C		
Règlementation			
Certifications	CE		
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000		
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318		
Circuit de mesure de tension			
Consommation	1 4 VA		
Fréquence d'échantillonnage	20 100 Hz		
Tension maximale de mesure permanente	1,5 Vn permanent / 2 Vn pendant 5s		
Caractéristiques électriques			
Tension d'isolement, circuit	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja		
Précision de mesure			
	1,5 % FE		

EC-F-V

Voltmètres avec commutateur de phase pour la mesure alternée

CODE	ТҮРЕ	Échelle	Précision	Modules
Triphasés 3 fils				
M10625.	EC72 FIII 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10626.	EC72 FIII 300V	90°, P1	1,5	72x72







EC96 FN-S 500V

Code: M11038.

CODE	TYPE	Échelle	Précision	Modules
M10627.	EC72 FIII 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10628.	EC72 FIII 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10629.	EC72 FIII 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10632.	EC96 FIII/110V	90°, P1	1,5	72x72
M10635.	EC96 FIII 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10636.	EC96 FIII 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10637.	EC96 FIII 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10638.	EC96 FIII 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10639.	EC96 FIII 600V	90°, P1	1,5	96x96
Triphasés 4 fils				
M10725.	EC72 F III+N 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10726.	EC72 F III+N 300V	90°, P1	1,5	72x72
M10727.	EC72 F III+N 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10728.	EC72 F III+N 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10729.	EC72 F III+N 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10735.	EC96 F III+N 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10736.	EC96 F III+N 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10737.	EC96 F III+N 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10738.	EC96 F III+N 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10739.	EC96 F III+N 600V	90°, P1	1,5	96x96
Avec séquenceme	ètre			
M11038.	EC96 FN-S 500V	90°, P1	1,5	96x96







EC96 FN-S 500V

Code: M11038.

Connexions



